

喷涂房间快拆式除尘滤芯325*900 聚酯纤维过滤器滤芯

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 喷涂房间快拆式除尘滤芯325*900 聚酯纤维过滤器滤芯 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 100.00/件 |
| 规格参数 | 用途:防尘 除尘 材质:聚酯纤维 滤纸 性能:耐酸 耐碱防水 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

喷涂生产线除尘滤芯3266是本公司的主打产品之一。采用优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。应用于：涂装设备、工业除尘、*空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！

除尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成。通过强力胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒。

除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要。不论是滤筒设计者，制造厂或用户，都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好，但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多，事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的，同一个滤筒，流量增加，原始阻力上升，原始阻力与极限阻力的差距减小，寿命就缩短，反之，寿命则延长。流量每增加10%，寿命相应减22%。流量每减10%，寿命相应增加30%。从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好。但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大。所以，我们通宇滤清器工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积。以延长滤筒的使用寿命。

木浆纤维纸质粉尘滤芯性能特点：

适用于燃气轮机、压缩机、喷砂、烟草卷接线、粉ú灰、漂灰的过滤。

- 1、进口专用空气过滤 / 除尘复合滤纸，确保过滤效果
- 2、宽褶设计，过滤面积大

- 3、 电镀锌端盖，不会生锈
- 4、 电镀锌菱形网中心骨架，开孔率高
- 5、 专用密封闭孔弹性氯丁橡胶

聚酯长纤维粉尘滤芯性能特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

- 1、 进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。
- 2、 耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。
- 3、 滤料挺度好，且可反复清洗。
- 4、 端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。
- 5、 专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

聚酯覆膜长纤维性能特点：

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。

- 1、 进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。
- 2、 滤料表面光滑，不粘性好。
- 3、 极好的耐化学腐蚀性能。
- 4、 电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。