

遇水膨胀止水条 20*30mm腻子型/制品型 遇水膨胀橡胶止水条

产品名称	遇水膨胀止水条 20*30mm腻子型/制品型 遇水膨胀橡胶止水条
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

遇水膨胀止水条 20*30mm腻子型/制品型 遇水膨胀橡胶止水条

遇水膨胀橡胶止水条既具有一般腻子良好的易粘接和抗低温性能，又有较好的膨胀特点。该产品由多种高分子化工材料合成，强度比一般腻子高，特别适用于防shui工程。该产品可根据用户及设计要求的规格型号定型生产，成品一般缠绕成盘状并用纸箱包装，运输方便。

产品适用范围：本产品被广泛用于各种隧道、顶管、人防等地下工程、基础工程的接缝、防shui密封和船舶、机车等工业设备的防shui密封。

腻子型遇水膨胀止水条优点：

- 1、本品可直接放在混凝土施工缝的基面上，施工方便，快速简捷。
- 2、本品遇水后即可在几十分钟内逐渐膨胀、一方面堵塞一切渗水隙，另一方面与混凝土接触面紧密结合，从根本上切断渗水通道。
- 3、主体材料为无机矿物料，所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。
- 4、具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时，止水条可继续吸水膨胀，进一步堵塞新的微缝，自动强化防shui效能。

5、在水泥砂浆浇筑过程中，其吸水膨胀速度慢，不会因为混凝土中存在的拌合水而产生预先膨胀而导致胀破混凝土。

6、本品经反fu浸泡无主体材料浸出、无碎块，遇水膨胀性能保持良好

制品型遇水膨胀止水条的特点

1、在橡胶遇水后至少会产生1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防zhi渗漏；

2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。

3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节能，而且还可以消除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲lao的特点，使防shui效果更可靠，耐水性、耐化学性能和耐老化性能更佳。

4、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防shui，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防shui。