

电子元器件恒温箱

产品名称	电子元器件恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

电子元器件恒温箱-福意联全体员工秉承“诚信铸造品牌，创造效益”的指导理念，坚持“心正、神正、路正”的人生观，以科技为动力，用科学的管理、强大研发和持续改进的供应力，为顾客提供高品质、高性能、高标准的产品和**的服务。

详细参数：型号：FYL-YS-1028L额定电压：AC220V额定频率：50Hz输入功率：360w额定电流：2.4A噪音：50dB(A)箱体尺寸(mm)：1265×680×2150mm包装尺寸(mm)：1445×860×2220MM有效容积：1028L气候类型：N温度范围：2~48 制冷剂用量：R134a(382g)净重：258kg毛重：296kg型号：FYL-YS-828L额定电压：AC220V额定频率：50Hz输入功率：360w额定电流：2.4A噪音：50dB(A)箱体尺寸(mm)：1265×680×1830mm包装尺寸(mm)：1445×860×1990mm有效容积：828L气候类型：N温度范围：2~48 制冷剂用量：R134a(382g)净重：208kg毛重：258kg

优势：1.箱体类型：立式、双门、双层透明真空钢化玻璃门2.有效容积：828/1028升3.箱内温度2-48，在此温度范围内每一度均可自由调节，满足不同温度要求药品的保存。4.功能特点：制冷系统：采用进口丹佛斯压缩机，噪音低，风冷式结构，多风道口设计，温度更加均衡。结构：箱体外壁采用经过防腐彩喷的加厚钢板；聚氨酯整体发泡，保温性能好。安全系统：高低温报警，温度传感器故障报警、意外断电报警等多重报警功能；安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。节能环保：新型节能环保产品，额定输入功率360W，耗电量低。智能控温系统：微电脑控温，大屏幕数字温度显示，温湿度同步显示，温度显示精度为0.1。载重系统：箱体底部采用优于普通脚轮承载重量2倍的**脚轮，带止动底角。人性化设计：可任意调动的多层搁架设计；宽电压带适合电压不稳定地区；

我公司对货物的质量做出以下承诺：保修阶段：设备验收合格后，进入保修阶段。在此期间凡是由于我方提供的设备及系统自身出现质量问题，我方负责免费更换产品及系统调试，直达到要求。维护阶段：系统保修结束后，我公司将对系统实施终身维修计划，对于由于工作人员操作不当等人为因素造成的损坏，我方将收取适当的费用予以维修恢复。使用阶段：设备交付使用后，在保修期内出现故障，若因为设备质量问题，我公司负责免费更换设备；在接到用户通知后24小时内作出响应，及时排除问题，并可根据用户的要求定期对设备进行维护和保养。

电子元器件恒温箱