

唐音 影视补光灯平板灯LED摄影灯摄像灯外拍灯柔光灯直播视频补光 剧组影视演播灯

产品名称	唐音 影视补光灯平板灯LED摄影灯摄像灯外拍灯柔光灯直播视频补光剧组影视演播灯
公司名称	中山市唐音光电科技有限公司
价格	1360.00/台
规格参数	功率:200w 电源:100 ~ 240V AC5 调节方式:手动、杆控和电动
公司地址	中山市小榄镇圩西一环镇西路221号四楼之一
联系电话	17322824909

产品详情

本灯具具有节能环保，功率低，寿命长，不刺眼等优点。大功率平板灯主要适用于演播厅、舞台、会议室、多功能厅，流动演出，作为面光、辅光使用。

1. 灯具 功率: :200w ;
2. 灯具调节方式：：按调节方式有手动、杆控和电动三种形式。
- 3.LEDR- 平板柔光灯特点：

绿色照明灯具，光源采用小功率LED灯珠、贴片作为光源，具有反应快、显色性好、亮度高、节能、寿命长在 50000 左右；

节能十分显著，耗能仅是卤钨灯的10%。

低压直流驱动、频繁开关，也不会影响使用寿命。

灯具光场均匀,光线柔和,无明显眩光，用作面光时不刺眼。

灯具散热良好，灯具温度低，发热量小。

静音设计，连续工作时光输出稳定

色温 3200K、4000K、5600K \pm 150K；

显色指数：Ra 93；

光斑角： 45 度；

光通量：90-105LM/w。

调光：0 ~ 100%、16bit

电源：100 ~ 240V AC50Hz

灯具采用 DMX512 信号控制和灯具灯体本地控制，调光时色温保持不变；

灯具在失去控制信号时，能够保持后状态（亮暗）不变，直到接受到新的信号指令；

每台灯具根据需要，可配备扉页一副、柔光板一套、格栅一副；

4.控制信号：

该系列灯具，接收控制台发送的 DMX512 信号，由内置 DMX512 信号解码器转换成 PWM 脉宽调制信号控制亮度变化（同时设有本地调光按键），亮度调节范围 0 ~ 100%，可满足演艺舞台照明要求。

5.灯具的材质：

灯具设计取国内外优质灯具之长，采用铝合金型材、压铸件，静电喷涂黑色亚光漆；造型美观、重量清、散热好