

Fluke 15B万用表 F15B

产品名称	Fluke 15B万用表 F15B
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

Fluke 15B万用表

fluke15B新型数字万用表

是指美国福禄克品牌万用表中的一常用型号，又因为福禄克英文名为“fluke”所以，称之为F15B。

---数字万用表fluke15b特为中国用户设计的高品质和经济实惠的产品

Fluke 15B /F15B 的性能指标如下：

技术指标

Vac 量程 0.1mVto1000V

最好准确度 $\pm (1.0\%+3\text{字})$

频响 40Hzto500Hz

Vdc 量程 0.1mVto1000V

最好准确度 $\pm (0.5\%+3\text{字})$

Ohms 量程 0.1 to40M

最好准确度 $\pm (0.5\%+2\text{字})$

Aac 量程 $0.1\mu\text{A}$ 到 10A

最好准确度 $\pm (1.5\%+3\text{字})$

频响 40Hz 到 200Hz

Adc 量程 $0.1\mu\text{A}$ 到 10A

最好准确度 $\pm (1.5\%+3\text{字})$

电容 量程 0.01nF 到 $100\mu\text{F}$

最好准确度 $\pm (2.0\%+5\text{字})$

频率与占空比 1 量程 10Hz 到 100KHz

最好准确度 $\pm (0.1\%+3\text{字})$

温度测量 1 量程 -55 到 400

最好准确度 $\pm (2.0\%+1)$

1 仅适用于 Fluke 17B

机械和通用技术指标

尺寸 180mm 高 \times 89mm 宽 \times 51.5mm 长 (带有皮套)

重量 425 克