

边坡防护网施工 主动防护网锚杆施工

产品名称	边坡防护网施工 主动防护网锚杆施工
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平方米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

主动防护网工程施工 柔性防护网锚杆施工， 10年工作经验 主动防护网类别是分成柔性防护网和主动防护网的，大家一般都是顾客带上精心设计的工程图纸来跟大家询价采购，持久的销售经验和安装工作经验让我们还可以大约设计方案一下安全防护计划方案，要了解护坡实际情况来设计，大家可以参照。

主动防护网工程施工 柔性防护网锚杆施工， 10年工作经验 不论是柔性防护网或是主动防护网，都需要在公路边坡内部结构打进锚索的。锚索有哪些作用呢，它是相当于一个固定功效。我们自己的主动防护网必须固定于锚索上边的，因此锚索在所有安全防护网构造之中就起到了至关重要的作用。

中空锚杆呢，是要用气动枪将锚索行为主体打进公路边坡之中，锚索的核心呢是空心的，当打进公路边坡之后还要在中空里边注浆玄武岩浆，起到一个固定功效。那样为什么有使用这类空心的锚索呢，是由于一些土层的公路边坡，不易成桩，使用这个锚索就能让土跟混凝土结合在一起。所以一些土层的小山坡如果要组装主动防护网得话，就需要应用中空锚杆。

钢丝绳锚杆，是通过双16mm 的镀锌钢丝绳为主导，鸡心环、锁扣为构件组成到一起的。这类锚索延展性比较合适，支撑力比较厉害，能够使其行为主体在公路边坡里边更加牢固。所使用的办法呢很简单，就要用空气压缩机在公路边坡打一个大约2米长深，外径在20cm长一个窟窿眼。之后呢把锚索放进里边，用石灰粉补缝。后呢把鸡心环露在小山坡表层，用于联接支撑点绳或是绳子。

GPS2型柔性防护网

网型：DO/08/300 SO/2.2/2.25*10.2

支撑点绳： 16系统软件钢丝绳锚杆 16横着支撑点绳 16（12）竖向支撑点绳

手术缝合绳： 8

关键安全防护作用：

边坡结构加固，抑止坍塌和风化层脱落，溜塌的产生，限定部分或小量坠石健身运动范畴，有一些小块坠石或上质护坡时采用。

备注名称:两层网（边坡防护网 钢丝格栅）,锚杆长度一般2m-3m,抗拔力不低于50KN

附着在小山坡表层的一种适用于避免滑坡的安全防护网。柔性防护网的构造呢，涵盖了镀锌钢丝绳大网站，与钢丝格栅小网，在其中大网站的网眼是30*30cm，小网的网眼是5*5cm。在中小网就是用来阻拦一些小石头的，而大网站就是用来牢固大一点的石头的。

当主动边坡防护网遮盖在山坡上，同时通过锚索固定不动，就等于是给小山坡铺上了一层防护层。避免因为土壤侵蚀而导致的滑坡，而且主动边坡防护网的缝隙中还种植绿植。而植物花部与主动边坡防护网的锚索紧密结合，能够牢牢的抓住路面。