

供应P860 氮气分析仪

产品名称	供应P860 氮气分析仪
公司名称	苏州沃拓机械科技有限公司
价格	1850.00/台
规格参数	昶艾:99.999 P860:99.9 苏州:99.99
公司地址	苏州相城区望亭镇
联系电话	0512-66166417 15298895023

产品详情

1) 制氮机纯度：99.99% 2) 制氮机产能：200立方每小时 3) 氮气压力：0-0.65Mpa之间可调 4) 碳分子筛使用寿命每年以5%的产能递减（因为碳分子筛老化问题，不可避免） 5) CMS-220碳分子筛使用寿命厂家建议5-6年，我公司建议4年更换一次。 6) 所有配件我公司质保一年，正常消耗品除外，粉化碳分子筛4年，正常老化产能减低除外。 7) 碳分子筛质保一年内不喷出，不当使用除外（如：没有按照我公司规定的保养计划保养）我们将免费提供维修氮气机服务 P860氮气分析仪特点：1、进口新型长寿命的离子流检测器，灵敏度高、响应速度快；2、N₂、O₂两种显示供用户选择；3、自动寻检传感器工作状态，独特的保护切换模式，延长传感器使用寿命；4、报警点及触点输出任意设置；5、高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响；

6、上下限报警点能在全量程范围内任意设置。 P860氮气分析仪技术参数：显示器：5位数码LED动态显示，可视窗口90×25 mm 测量范围：0~10/100/1000ppm,1%O₂ 测量精度：
±5%（10~100ppm） ±2%（0~2%） ±1.5%（0~21%） 响应时间：T₉₀ 30s 重复性：
<±1% 稳定性：±1%（168h） 工作温度：0~50 环境湿度：<90%RH 工作电源：
AC220V ±10%
60Hz 功耗 6VA 模拟输出信号：4~20mA(允许外接负载<500) 报警触点容量：AC250V 3A DC24
3A 传感器原理：离子流 传感器寿命：>20000h（正常使用条件） 外形尺寸：
160mm×80mm×176mm(W×H×D) 开口尺寸：151×75mm 仪器重量：
约1.1kg P860选型说明：1、P860-3O---21.0%~1000ppm O₂ 2、P860-4O---21.0%~100ppm
O₂ 3、P860-5O---21.0%~10ppm O₂ 4、P860-3N---79.0%~99.9% N₂ 5、P860-4N---79.0%~99.99%
N₂ 6、P860-5N---79.0%~99.999% N₂ 主要技术指标 氮气产量：1-2000Nm³/h
氮气纯度：97%-99.9995% 氮气压力：0.1-1Mpa(可调) 氮气常压：—45 -60