

天联牌铝护套铁路信号电缆 PTYL23 4-61芯

产品名称	天联牌铝护套铁路信号电缆 PTYL23 4-61芯
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.97/米
规格参数	天联:天联牌电线电缆 型号规格:PTYL23 4-61芯 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

天联牌铝护套铁路信号电缆 PTYL23 4-61芯

产品名称：铝护套铁路信号电缆PTYL23型

号：PTYV、PTYY、PTY22、PTY23、PTYA、PTYA22、PTYA23

、PTYAH23、PTYL23、PTYL22产品说明：型号名称 PTYV 聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铁路信号电缆

PTYY 聚乙烯绝缘聚乙烯护套铁路信号电缆PTY22 聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套铁路信号电缆PTY23

聚乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套铁路信号电缆PTYA 聚乙烯绝缘综合护套铁路信号电缆PTYA22

聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆PTYA23

(PTYAH23) 聚乙烯绝缘综合护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL22 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚氯乙烯外护套铁路信号电缆

PTYL23 (PTYLH23) 聚乙烯绝缘铝护套钢带铠装聚乙烯外护套铁路信号电缆

天津市电缆总厂一分厂 电线电缆生产厂家 支持定做

铝护套铁路信号电缆PTYL23本产品适用于额定电压交流500V或直流1000V及以下传输铁路信号、音频信

号或自动信号装置的控制电路，其中综合护套、铝护套铁路信号电缆具有一定的屏蔽性能，适用于电气化区段或其它有强电干扰的地区敷设。铝护套铁路信号电缆PTYL23使用特性2.1
电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。2.2 电缆导体*工作温度应不超过+70 。2.3
电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。2.4
电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。2.5
综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3

天联牌电线电缆 信号电缆 铁路信号电缆 铝护套铁路信号电缆 PTYL23 电工电气 电线电缆 国标电缆