

# 混合型塑胶跑道厂家施工工艺

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 混合型塑胶跑道厂家施工工艺                 |
| 公司名称 | 沧州昌冠体育设施有限公司                  |
| 价格   | 45.00/平方米                     |
| 规格参数 | 品牌:昌冠<br>型号:cg-001<br>规格:13mm |
| 公司地址 | 河北省盐山县城南开发区                   |
| 联系电话 | 13931752365                   |

## 产品详情

塑胶跑道厂家承接硅PU塑胶篮球场、EPDM橡胶地面、丙烯酸球场、人造草工程,专注无缝半预制型塑胶跑道材料生产、全塑型塑胶跑道施工、混合型塑胶跑道铺装、透气型塑胶跑道报价。

混合型塑胶跑道特性：全天候使用，任何季节及温差，均能维持高水准的品质，雨后可立即使用，增加利用时间，提高场地使用率。

弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。

耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级学校长时间，高使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。

耐冲击性：具有强韧的弹性层及缓冲层，可吸收强劲的冲击，表面不会受损。

平坦性：施工时使用自流平材料，表面平坦，能符合特别平坦的比赛场地要求。

粘接性：特殊施工处理，粘接力强，可压制水份上升，无起泡、剥离等现象。

安全性：可防止跌倒所发生的运动伤害。

经济：维护方便、节省管理费用。

色彩：专用高弹性EPDM和PU颗粒，表面颜色柔和，颗粒状表层，防止刺眼光线的反射，美观耐久，并可采用多色彩搭配。

### 混合型塑胶跑道铺设工艺说明

(1) 首先检查基础层的平整度，对凹凸部位进行找平（如水泥砼基础需酸洗）。(2) 底胶铺设：  
铺设底胶之前先将地基基础清扫干净，准备好施工用的工具。 a)  
按照工艺要求测量出施工线的位置，放好施工线。 b) 铺设时由场地一侧开始，按场地宽度一次性刮胶。  
c) 刮胶时速度均匀，及时对露底、凹陷、凸起处进行补胶或刮平。 d)  
成胶后，对全场进行检查，以保证面胶铺设的厚度。(3) 面胶的摊铺：  
a) 刮胶时尽量缩短每一桶胶液的间隔时间，使成胶速度均匀一致。 b) 时刻观察胶面的厚度。  
c) 刮面胶，在面胶未固化前，撒上红颗粒，待其完全固化后，将多余面胶粒清扫干净。  
d) 喷胶,确保颗粒不脱落。(4) 工艺线喷划：  
按照现行的田径场地设施标准准确测量出工艺线的位置，然后用聚氨酯漆喷刷。