

# 吸引保温岩棉生产厂家

产品名称	吸引保温岩棉生产厂家
公司名称	廊坊四通化工建材有限公司
价格	2.50/千克
规格参数	四通:1200*600 支持定制:A级防火 大城:导热系数0.043
公司地址	河北省廊坊市大城县权村经济开发区
联系电话	15631601519 13932611797

## 产品详情

岩棉保温板的保温性能如何提到防火岩棉板的保温性能我们要先了解一下什么叫防火岩棉板它与其它型保温岩棉板都有什么不一样，防火岩棉板\*\*选用玄武岩棉板，提到岩棉复合板的保温性能我们要先了解一下什么叫防火岩棉板它与其它型保温岩棉板都有什么不一样，防火岩棉板\*\*选用玄武岩棉板，由于玄武岩棉料抗拉强度大，保温性能\*好，它与一般岩棉的区别是原料不一样，地域现在对防火岩棉板有一定的要求，玄武岩成分\*\*做到85%。在近几年来，大家运用丰富多彩智慧又开发出了防火岩棉板的另一个非常重要的作用，那便是隔热保温。在防火岩棉板中添加一层隔热保温的原材料，就可以让防火岩棉板起到一个相当不错的隔热保温作用。

岩棉保温板按关键特性又可分为：岩棉保温板，岩棉复合板、防水岩棉板、贴铝铂岩棉保温板、密度高的岩棉保温板、防火岩棉板。岩棉毡，岩棉板缝毡、钢丝网片岩棉毡。岩棉管，防潮岩棉管、防火岩棉管、覆铝铂岩棉管。要以精挑细选的高品质石灰岩为原料，经后天性溶化后，选用国际先进的四辊离心式制棉工艺流程，将玄武门棉岩持续高温溶体甩弄成4~7 μm的非连续性化学纤维，再去岩亚麻纤维里加入一定量的粘接剂、防污油、憎水剂，通过地基沉降、干固、激光切割等工序，针对不同主要用途做成不一样密度主打产品。也可以在岩棉保温板表面粘防水铝铂、黑(白)玻璃纤维布夹筋玻纤毡等装修及防水全瓷贴面。本公司生产的岩棉保温板，规格齐全，性能稳定，对人体健康不刺激，是工业和建筑理想的保温隔热材料，同时又是较好的隔音、过滤系统。传热系数：不同类型的岩棉保温板的传热系数伴随着密度以及不同环境温度有所改变，这主要是由于岩棉保温板这类孔隙率非常大的原材料在导热，热对流、辐射源三种方式的传发热量伴随着容量和气温变化而占据不一样占比而引起的。

高使用温度：岩棉板的高使用温度就是指它许可的长期用的高温。岩亚麻纤维的软化点在900-1000C，在600C下长期用不容易发生任何转变。阻燃性：不管建筑行业或是传统行业的隔热保温行业，原材料的阻燃性是十分重要的。阻燃性这个概念指的是在给出测试条件下，在650C的实验炉中，试品不出现一切传统意义上的点燃。

岩棉保温板是用石灰岩以及其它\*铁矿石等为原原料，岩棉保温板经高温熔融成纤，添加适量粘接剂，干固

生产加工而制成的。岩棉保温板产品适用于机械设备、工程建设、船舶的隔热、隔音降噪等。2002年引入新科技自动式岩棉平板电脑生产流水线一条，每年产量12500m<sup>3</sup>，岩棉保温板广泛用于船只、冶金工业、电力工程、工程建设等领域。该产品施工及组装便捷、节能效果明显，具有较高的性能价格比。船舶和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。船舶岩棉保温板用以船舶的墙体保温和防火隔断；憎水岩棉板用以车子、移动终端、冷库安装、空调管路及在潮湿的环境里的隔热保温防火安全以及对于防水有一定要求的应用场所。建筑用岩棉板具有优良的防火安全、隔热和隔音特性。它适用于工程建设墙面、屋顶的隔热保温隔音降噪；工程建设隔断墙、网络防火墙、防火门窗和电梯井道的防火安全和减噪。适用电力工程，原油，冶金工业，船舶行业的保温管道和隔热保温，特别是在对于小口直管道安装便捷快速。防潮岩棉管具备防水、排温、憎水的功能，尤其适合在雨水多，潮湿的环境下应用，吸湿率5%下列，憎水率98%之上。船舶防火岩棉板和憎水性防火岩棉板在生产过程中加入憎水性添加物，具有较好的防水特性。