

## 20-25 油墨恒温柜 ( FYL-YS-280LD )

产品名称	20-25 油墨恒温柜 ( FYL-YS-280LD )
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

20-25 油墨恒温柜 ( FYL-YS-280LD ) 简单介绍SMT锡膏储存环境未开封锡膏储存：锡膏如果没有开封，应该是放置在0~10 的冰箱中进行冷藏，不可以进行冷冻。如果是未开封的锡膏，回温已经完成，并且在未来的一天内都不打算进行使用，应该重新放回到冷藏室进行储存。同一瓶锡膏不可回温超过两次，回温超过两次，应该反馈给工艺以及质量部门进行会商处理。

焊锡膏的组成 ( 一 )、(焊锡膏)助焊剂的主要成份及其作用：A、活化剂(ACTIVATION)：该成份主要起到去除PCB铜膜焊盘表层及零件焊接部位的氧化物质的作用，同时具有降低锡、铅表面张力的功效；B、触变剂(THIXOTROPIC)：该成份主要是调节焊锡膏的粘度以及印刷性能，起到在印刷中防止出现拖尾、粘连等现象的作用；C、树脂 ( RESINS )：该成份主要起到加大锡膏粘附性，而且有保护和防止焊后PCB再度氧化的作用；该项成分对零件固定起到很重要的作用；D、溶剂 ( SOLVENT )：(焊锡膏)该成份是焊剂组份的溶剂，在锡膏的搅拌过程中起调节均匀的作用，对焊锡膏的寿命有一定的影响；

20-25 油墨恒温柜 ( FYL-YS-280LD ) 特征公司成立以来秉承德为上品、人为至善的公司宗旨，在全体员工的不懈努力下，以稳健的步伐迅速成长，研发出具有水平的产品，涵盖了分子生物学、细胞学、免疫等多个科研领域，已经成为生命科学领域产品的重要供应商之一

1、在使用之前，请首先仔细阅读技术说明书。2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，只需按键设置所需温度即可。3、工作：待箱体温度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。4、停机：使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果好。7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。8、开关机时长按开关机键即可。

生产加工后：1、微元素的检查测量，通常是对Pb、Hg等有危害金属材料的检查测量，如果是无卤产品，还需常规检查卤素的含量，在这里用的原子吸收光谱仪；2、粘稠度的测验，焊锡膏的粘稠度在使用过程中特别关键，因此每批次都要进行严格检查测量，而对于粘稠度的测验通常用的粘度测量仪；3、印刷性，印刷时焊锡膏是用不可或缺步骤，因此十分关键，每一次出货须要抽样检验用印刷钢网对印刷性展开测验；4、测验焊接后性，焊接后性通常涉及润滑性和可焊性，也就是看焊锡膏发不发干，焊接后牢不牢，在这里用个废的PCB板和没有用电器元件；5、焊点光泽度，测验是把焊锡膏点在玻璃片上，用简单的灶具展开加热，之后看焊点是不是有光泽；另外还可以看到焊锡膏残留是不是干净整洁；6、\*后是锡珠测验。

20-25 油墨恒温柜（FYL-YS-280LD）本信息由北京福意电器有限公司提供，请您放心选择，向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品，我们有充足的货源，接到客户订单，一般1-3日内发货；多年的售后团队，一对一的贴心服务！

连接固态继电器时，注意直流控制电压的大小与极性。对于交流型固态继电器，其输出端加RC吸收回路是必需的，在购买期间时，应该弄清型号内是否配置了RC吸收回路，可能有的装了，有的没有装，对于感性负载，尤其是重感性负载，除配置了RC吸收回路外，还应增加压敏电阻器。压敏电阻器的标称工作电压可选电源电压有效值的1.9倍。9.焊接时间问题，在使用针孔焊接式SSR和触发是SSR时，气焊接温度不应该高于260℃，焊接时间小于10S，对于螺丝固定式SSR，应该加垫圈防止松动，而且扭劲不宜过大，防止期间损坏。