

## 油墨保存柜（玻璃单开门）

产品名称	油墨保存柜（玻璃单开门）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

油墨保存柜（玻璃单开门）简单介绍中温锡膏：锡铋银合金熔点适中，适用较广，贴片和插件效果极好，印刷时保湿性好，可获得稳定的印刷性，脱模性\*\*，在钢网上可连续印刷8小时,可焊性好，爬锡好，焊点饱满光亮。高温锡膏和低温锡膏的区别主要就是上面我们介绍的几点，这里有一个问题大家要注意，LED行业使用低温锡膏的时候，用低温锡膏过回流焊很容易出现LED粘着锡和焊盘脱离，这时候用含银中温锡膏是可以解决问题的,主要还是炉后降温。

松香型助焊剂与水溶型助剂的区别：松香型助焊剂松香型助焊剂分为无活性和活性两种。无活性松香焊剂,就是将纯松香溶于乙醇或异等溶剂中组成的焊剂,它的助焊性能较弱,腐蚀性较小,残留物基本上无腐蚀,留在基板上形成层保护膜,但有时有黏性和吸湿性,一般不清洗;活性松香焊剂,由松香加活性剂组成。活性剂是焊剂中\*为关键的成分。活性剂是一种强还原剂,通常是有机物的盐、有机酸一类物质,这些材料可分为多种,各公司活性剂的性能存在很明显的差异。

油墨保存柜（玻璃单开门）特征近年来产品不断开发创新

主要特点：1、温控——微电脑控温技术，液晶显示，控温好。2、制热系统——PTC加热技术，加热稳定，恒温效果好。3、可靠性——压缩机，循环风机，充分保证整机性能。4、安全性——多重安全装置，高低温报警、传感故障报警、断电报警。5、使用范围——LED数码显示，温度2~48（任意设定）。6、人性设计——门体安全锁设计，内置照明灯，外门防凝露。7、方便查看——三层高强度中空玻璃门，保温性能好，便于观察。

测试方法。a.在试样载体上至少印刷3个标准规定的锡膏图形,放置在 $25 \pm 30$ 和相对湿度为 $(50 \pm 10)\%$ 的环境中.b.在试验探针下水平放置试样进行测试,并记录测试探针脱离锡膏图形时所用的\*大力、在相同测试条件下,对同一锡膏图形至少再测5次,取其平均值作为粘附力,记录被测试样印刷膏后的放置时间.c.锡膏

初始粘附力的评定在印刷锡膏后立即进行。如有必要,再测定锡膏印刷后粘附力随置时间的增加而发生变化的数值。 油墨保存柜（玻璃单开门）您只要一个电话我们将根据您的要求迅速给您一份；如果您对我们的产品感兴趣，可以咨询，欢迎您亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务！

掌握各类电气图的绘制特点各类电器图都有各自的绘制方法和绘制特点，掌握了这些特点，并利用他就能提高读图效率，进而自己也能设计和制图。大型的电气图纸往往不止一张，也不只是一种图，读图时应将各种有关的图纸联系起来，对照阅读。比如通过系统图，电路图早联系；通过接线图，布置图找位置；交错阅读收到事半功倍的效果。把电气图与土建图，管路图等对应起来阅读。电气施工往往与主体工程，土建工程以及其他工程，工艺管道，蒸汽管道，给排水管道，采暖通风管道，通信线路，机械设备等项安装工程配合进行。