

油墨恒温冰箱 UV油墨保存箱 PP线油墨储藏箱

产品名称	油墨恒温冰箱 UV油墨保存箱 PP线油墨储藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

油墨恒温冰箱 UV油墨保存箱 PP线油墨储藏箱简单介绍使用水溶性焊剂应注意的问题：a.在使用过程中,需经常添加专用的稀释剂调节活性剂浓度,以确保良好的焊接效果b.由于水溶性焊剂不含松香树脂,故锡铅合金焊料防氧化为必要。焊料防氧化剂必须具有水溶性。c.采用纯度较高的离子水清洗,温度以45~60 为宜,有时可达70~80 。d.焊接的PCB经水清洗后要用离子净度仪测定其离子残留量,以考核水清洗效果是否达到要求。一般要求焊后2h内进行清洗。

锡膏回温：锡膏从冰箱中拿出后，由于储存温度较低，会立刻在锡膏瓶外表产生结露现象，空气中的水蒸汽会冷凝，为避免锡膏中混入水汽，锡膏从冰箱中取出后不可以马上开启瓶盖使用，必须将锡膏放置在室温下回温2-4小时，使其温度回升到自然环境温度（ 25 ± 3 ），严禁使用外部加热装置对锡膏进行快速回温。

油墨恒温冰箱 UV油墨保存箱 PP线油墨储藏箱特征北京福意联，将立足，面向世界，面向未来

上、下限温度设定及超温报警功能，有效确保箱内物品安全； 智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱内温度稳定且均匀； 温度控制精度高，温度偏差小，恒温温度波动小于正负1度（ ± 1 ，正负1 ，正负一度）； 内壁不结霜，蒸发器也具有自动防霜功能，长期连续运行亦可确保致冷效果和温度稳定性，永远不需升温化霜或停机除霜，适合长期保存； 开门时风扇自动停转以防止冷气散失，关门后风扇自动恢复运转以确保温度均匀。*****售后服务承诺：整机保修一年，终身维护*****

1.保存方法：锡膏的保管要控制在1-10 的环境下；锡膏的使用期限为6个月（未开封）；不可放置于阳光照射处。2.使用方法（开封前）：开封前须将锡膏（焊锡膏）温度回升到使用环境温度上（ 25 ± 2 ），回温时间约3-4小时，并禁止使用其他加热器使其温度瞬间上升的做法；回温后须充分搅拌，使用搅拌

机的搅拌时间为1-3分钟，视搅拌机机种而定。 油墨恒温冰箱 UV油墨保存箱 PP线油墨储藏箱
供应：冷藏箱、恒温箱、干燥箱、低温冰箱、车载冰箱、便携式冷藏箱、高低温箱等温控设备
福意联产品涵盖：2-8 冷藏，2-48 恒温，0-100 恒温，10~ -30 低温冰箱，10~ -20 低温等

PLC输入和输出的电流定额PLC自带的输入电源一般为DC24v，输入每一个点的电流定额在5mA-7mA之间，这个电流是输入短接时产生的电流，当输入有一定的负载时，其流过的电流会相应减少。PLC输入信号传递所需的电流一般为2mA，为了保证的有效信号输入电流，输入端口所接设备的总阻抗一般要小于2K欧。也就是说当输入端口的传感器功率较大时候，需要接单独的外部电源。PLC输出端口一般所能通过的电流随PLC机型的不同而不同，大部分在1A~2A之间，当负载的电流大于PLC的端口额定电流的值时，一般需要增加中间继电器才能连接外部接触器或者是其他设备。