

工业油墨保存箱（60 恒温箱）

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 工业油墨保存箱（60 恒温箱） |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 用途:工业冰箱 特点:带锁数显 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号 |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212 |

产品详情

工业油墨保存箱（60 恒温箱）简单介绍未进行SMT印刷与已印刷过锡膏分别储存已经印刷过后的SMT锡膏如果没有及时的使用完，应该使用干净的锡膏空瓶进行回收储存，已经印刷过的锡膏不应该跟没有进行过印刷的焊锡膏进行混装。而应该分屏进行存储。保证两者不会进行互相影响。

使用水溶性焊剂应注意的问题：a.在使用过程中,需经常添加专用的稀释剂调节活性剂浓度,以确保良好的焊接效果b.由于水溶性焊剂不含松香树脂,故锡铅合金焊料防氧化为必要。焊料防氧化剂必须具有水溶性。c.采用纯度较高的离子水清洗,温度以45~60 为宜,有时可达70~80 。d.焊接的PCB经水清洗后要用离子净度仪测定其离子残留量,以考核水清洗效果是否达到要求。一般要求焊后2h内进行清洗。

工业油墨保存箱（60 恒温箱）特征我们以真挚的热诚和积极的态度服务于广大客户

采用数控机床加工成型，造型美观大方、新颖并采用无反作用把手，操作简便； 箱体内胆采用医用级PP，箱体外胆采用A3钢板喷塑； 采用微电脑温度控制器，控温可靠； 大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮，且采用双层真空玻璃，随时清晰的观测箱内状况； 设有独立限温报警系统，超过限制温度声音报警； 采用多翼式送风机送风循环，避免任何死角，可使测试区域内温湿度分布均匀； 风路循环出风回风设计，风压风速均符合测试标准，并可使开门瞬间温湿度回稳时间快； 升温、降温、完全独立可提率，降低测试成本，增长寿命，减低故障率。

锡膏解冻环境在锡膏使用过程中，应该先使用生产日期较早的锡膏，从冰箱的冷藏区取出之后，放置在车间内所设置的检冻区进行解冻，也就是通常意义上所说的回温，从冰箱中或者冰柜中取出锡膏之后，应该记录取出时间，填写在锡膏上的管控标签上。已经回温之后的锡膏可以放置在生产产线上的锡膏带用区进行放置，生产线上的员工应该及时的使用已经回温之后的锡膏，如果有出现结块结皮等现象，应该反馈给工艺质量部门进行处理。使用过的锡膏回收之后，下次使用时，应该使用单独的锡膏瓶进

行装，并贴上标签进行区分。工业油墨保存箱（60 恒温箱）实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，我们将竭诚为您服务（不同型号产品有所不同，详情以我们售后服务为主）

CPU暂停正在执行的程序，调用中断源的中断组织块OB来处理，执行完中断组织块后，返回被中断的程序断点处继续执行原来的程序。有中断事件发生时，如果没有相应的组织块，CPU将会进入STOP模式，即使生成和一个空的组织块，出现相应的中断事件时，CPU也不会进入STOP模式。PLC的中断源可能来自I/O模块的硬件中断，或者来自CPU模块内部的软件中断，时间中断、延时中断、循环中断和编程错误引起的中断。