

低温粉 LTM 辽宁大石桥

产品名称	低温粉 LTM 辽宁大石桥
公司名称	大石桥市嘉顺镁制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LTM 产商/产地:辽宁大石桥 型号/规格:低温粉
公司地址	中国 辽宁 大石桥市 永安镇辉庄村
联系电话	86-04175246666

产品详情

型号	LTM	产商/产地	辽宁大石桥
型号/规格	低温粉	产品等级	电工级氧化镁
类别	电熔氧化镁		

特性及用途

ltm属改性中低温粉，主要用于制作要求较低的低负荷电热元件及液体中工作的电热元件。用该镁粉制备的电热元件勿需排潮及封口而具有良好的防潮性能。

化学分析 (%)

mgo	cao	al2o2	fe2o3	sio2
93.0	2.5	0.9	0.8	2.5

数目分布

目数	+ 40	+ 60	+ 80	+ 140	+ 200	+ 325	- 325
粒径(um)	+ 425	+ 250	+ 180	+ 106	+ 75	+ 45	- 45
含量(%)	0 - 1	26 - 38	16 - 24	18 - 28	6 - 14	8 - 14	0 - 8

振实密度

2.26 - 2.36g/cm³

流动性能

3#福特杯 (2.165mm - 2.185mm) : 160 - 240s/100g

4#福特杯 (3.97mm - 4.01mm) : 34 - 40s/100g

电性能

测试条件 (直管调压测试)

管材.....镀铜铁管

缩管..... 8.0mm 6.6mm

丝材.....0cr25a15 , 0.30mm

螺圈..... 2.3mm

发热长.....30.0cm - 32.0cm

通电时间.....15分钟

注：图中所示为该规格氧化镁粉的典型电性能值，供用户选用时参考。

包装

25kg编织袋包装，也可根据客户要求包装。

安全性及存放期

电工级氧化镁粉没有毒性，但是有一定粉尘，建议在使用过程中戴口罩和手套。电工级氧化镁产品应放在干燥位置，建议在交货后12个月内使用。