

广州兰泰超声波测厚仪TM - 8812数显测厚仪

产品名称	广州兰泰超声波测厚仪TM - 8812数显测厚仪
公司名称	广州兰泰仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	广州市芳村花溪路9号坑口电子数码基地C幢3楼
联系电话	86-02081400153 13392686865

产品详情

广州兰泰超声波测厚仪TM - 8812数显测厚仪 产品简介

应用：石油、造船、电站、机器制造业及压力容器、化工设备锅炉、储油罐等厚度测量和腐蚀测量。

型号:TM-8812 TM-8812C 测量范围（公/英制）:1.2-200.05-8inch 可测量的材料：可测任何硬材料，如：钢，铸钢，铝，紫铜，黄铜，锌，石英玻璃，聚乙烯，聚氯乙烯，灰铸铁，球墨铸铁，陶瓷，塑料及其他任何超声波的良好导体厚度。 传感器: 超声波 管材测量下限：由传感器确定 电池电压指示：低电压提示

声速范围：500-9000m/s 管材测量下限： 15X2.0mm, 20X3.0mm由探头确定 使用环境：温度：0-40

湿度：10-90%RH 校准块: 包括 分辨率: 0.1mm(TM8812C分辨率为0.01mm) 准确度: $\pm (0.5\%n+0.2)$

电源:4节7号电池 外形尺寸: 120x62x30mm 接口：RS232C 重量：164g（不含电池） 标准配置：

主机 1 5M 8传感器 1

耦合剂 1 说明书 1

便携盒 1 可选附件： 6M 6小管径传感器：测量范围(钢):

1.0-50.0mm 允许接触温度-10~+60 5M 12高温传感器：测量范围(钢):

1.2-225.0mm(常温)

允许接触温度-10~+300 1.RS232C电缆和软件 2.蓝牙通讯和软件