

# 四川塑胶跑道施工厂家

产品名称	四川塑胶跑道施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售1部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用场地:足球场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233797098 18233797098

## 产品详情

塑胶跑道建造过程中，并非材料任意搭配去施工，其实也要符合国内对塑胶跑道施工的标准要求。目前国内现行塑胶跑道施工相关标准是一个比较系统的规范，它从不同的角度对塑胶跑道提出了新的要求，具有自身的特色。我国现行标准的内容主要包括:塑胶跑道的技术要求、试验方法、检验规则、使用和维修五大项。

1、塑胶跑道技术要求。其内容包括外观与尺寸、性能要求两大类。其中，外观，无裂痕或分层现象，防滑层与底胶层黏合牢固、无凹凸现象，表面色泽均匀、耐久。标志线：清晰、不反光，无明显虚边，与面层黏合牢固，各标志线位置距终点线间的距离长度不允许出现负差，应小于1/10000。

定位：为准确施工及画线需要，应用牢固鲜明标志物标出跑道场地的四个半圆切线点和两个圆心。

排水：排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区，沥青层与碎石层之间好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。

平整度：塑胶跑道平整度合格率不小于85%。

厚度：用于比赛的塑胶跑道的厚度不小于13mm,其他非比赛用辅助面积厚度可由供需双方商定。

坡度：塑胶跑道的横向坡度不大于1:100,纵向坡度不大于1:1000。物理机械性能应符合规定。指标硬度(邵A)45-60°，拉伸强度 0.7MPa,扯断伸长率 90%,压缩复原率 95%,回弹值 20%,阻燃性1级。

### 塑胶跑道

强度和稳定性：基础应具有一定的强度和稳定性，表面均匀坚实、无裂缝，无烂边，接缝平直光滑。垫层压实，密实度大于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹、浮土松散、波浪等现象。