

# 环保型成膜助剂CRH

产品名称	环保型成膜助剂CRH
公司名称	广州宣化工
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	广州天河区东圃黄村圃兴路53中邦商务中心C座203A
联系电话	020-32381883 15914379082

## 产品详情

### 环保型成膜助剂CRH

#### 物理化学参数

外观 无色透明液体 性质 丙二醇苯醚

沸点 242 . 7 挥发速率 ( Buac=1.0 ) < 0.01

有效成份 98 . 5% 闪点 ( TCC ) 126 . 6

在水中溶解度% 1 . 1 PH值 6+0.4

相对密度 ( 25/25 ) 1 . 063 APHA值 < 150

分子式 C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>O<sub>2</sub> 分子量 152.2

#### 简概

本品是可作为优良的高沸点有机溶剂或改性助剂，无毒性，混溶性好，挥发速率适中，优异的聚结及偶合能力，较低的表面力，在水相和聚合相中进行重新分配，其优异的成膜效能决定于它在两相中极小的分配系数，同时保证其良好的增塑效应及适宜的挥发速率平衡性，对绝大多数乳胶及树脂具有极强的溶解能力，水溶性小，确保了它被乳胶微粒完全吸收，从而赋予乳胶漆最好的聚结性能和展色均一性，同时

具有优良的贮存稳定性。

#### 用法与用量：

1.我们建议在乳液前加入，或者在颜料研磨阶段加入，这样与配方体系中其他成分易于偶合，较好的乳化和分散，而不至于影响颜料等的稳定性。

2.一般情况下，纯丙乳液添加量为3.5-6%，对于醋丙乳液添加量为2.5-4.5%，对于苯丙一般为2-4%。

#### 应用范围

用于水性塑胶、塑料、金属、玻璃、木器、橡胶、烤漆和船舶等漆还可用于汽车修补涂料，电泳涂料，水性油墨、水性色浆和水性涂料印花等生产

#### 储存

阴凉干燥,避光密封保存,常温下12个月

#### 安全操作

不可食用,避免接触眼部

#### 包装

25Kg塑胶桶200Kg铁桶

本说明书仅供参考之用，不具任何保证性质，请预先实验其适用性