

# 中山洗涤污水处理设备

产品名称	中山洗涤污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 适用于:水洗厂 适用于:洗衣房
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

## 产品详情

中山洗涤污水处理设备根据当地地方要求，如果当地建有污水处理厂，污水处理完排放到市政管网，相对较低，达到污水综合排放即可，如果当地没有污水处理厂，需要排放到河流或者沟渠，相对来说较高，需要达到城镇污水处理厂污染物排放中的一级B。如果有类的床单被罩洗涤业务，需要配套设备。

中山洗涤污水处理设备中的气浮机可以把污水中的线头，杂质之类的东西刮出来。起到非常重要的作用。洗涤污水处理设备中的一体化设备可以将洗涤污水的各项污染物指标降解下来，处理完的水清澈，可以回用一部分。

- (1) 对洗涤废水、清洗废水、甩干废水这3种废水进行集中，确保工艺处理的废水来源相对。
- (2) 在洗衣废水集中池时，格栅，用以水中的短纤维和部分悬浮物。
- (3) 根据废水水质选择的絮凝剂进行絮凝沉降，色度，去除悬浮物和一些有害杂质。
- (4) 通过对废水的絮凝沉降后将上层清液进行机械过滤，确保清澈。
- (5) 加药氧化，，对机械过滤的进一步处理，以保证的水质达到回用水质指标。
- (6) 调节pH后，进入清水蓄水池，可供洗衣。

通过这个处理后，水质的代表性数据是：BOD(生化需氧量)5mg / L、COD(化学需氧量)15mg / L、悬浮物5mg / L、磷0.15mg / L、氮2.6mg / L。假若对水质有其他要求，还可相应的处理，如为了进一步脱氮，可以氨解析、离子交换或折点氯化。滤池中的生物膜不断地进行新陈代谢，脱落的生物膜随池外。如果废水从池底部进入，从池上部，称升流式厌氧滤池；如果废水从池上部进入，以降流的形式流过填料层，从池底，称降流式厌氧滤池。厌氧生物滤池填料的比表面积越大，可以承受的有机物负荷越高；空隙

率越大，滤池的容积利用系数越高堵塞现象。中山洗涤污水处理设备