

吉安高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	吉安高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

吉安县高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

“灵洁”牌过滤装置型号选择的一般标准：

1、孔目数字的挑选：

主要考虑需阻拦的残渣粒度，根据物质步骤工艺标准来定。各种规格型号金属丝网可阻拦的粒度规格查一下表“过滤网规格型号”。

2、进出口贸易管径：

正常情况下过滤器进出口贸易管径不应小于相配套的离心泵进口的管径，一般与进口的管道口径一致。

3、过滤材料质：

过滤器材料一般选择和所相连的加工工艺管道材质同样，对于不同的服役标准可以考虑挑选生铁、碳素钢、高合金钢或不锈钢材料的过滤装置。

4、过滤装置阻力损失测算

水要过滤装置，在一般测算额定值流动速度下，流动阻力为0.52 ~ 1.2kp

5、公称直径：

依照滤水管路可能发生的高压明确过滤器设计压力。