

# 湖南高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	湖南高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

湖南省高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

为yi护工作人员制造出有益于工作中的舒适自然环境，达到手术全过程对空气温度、环境湿度、风力、清爽洁净度等级、噪音等严格管理。因而，手术室工程建筑拥有清理地区、准清理地区、一般地区严苛区划，拥有很明确的流入和严谨平面图功能区域。

为yi护工作人员制造出有益于工作中的舒适自然环境，达到手术全过程对空气温度、环境湿度、风力、清爽洁净度等级、噪音等严格管理。因而，手术室工程建筑拥有清理地区、准清理地区、一般地区严苛区划，拥有很明确的流入和严谨平面图功能区域。

气体cfu/m<sup>3</sup>： 10 材料表面cfu/cm<sup>3</sup>： 5 yi护工作人员手cfu/cm<sup>3</sup>： 5

随着现代yi院标准、环境和yi疗品质的持续改善与提升，洁净台机器设备渐已武器装备、用于手术室。下边就我们企业设计构思作一简短的详细介绍。

1 流层诊室-清洁舒服的工作氛围洁净手术室采用的是空气洁净技术对细菌污染采用情况不同控制，做到操纵室内空间环境里空气洁净度适合

各种手术治疗之规定；同时提供合适的温、环境湿度，创造一个清洁舒心的手术治疗室内环境。洁净手术室不仅要求相对高度洁净的空气（进到诊室空气首要需经“灵洁”牌高效送风口净化处理），并且规定可以控制气旋的流动方位（即选用洁净台洁净设备），使空气从洁净度等级强的手术治疗地区流入洁

净度等级低地区，并拿走和流出气旋里的浮尘颗粒物（细颗粒物）细菌；

洁净台是一股细微、层析的气旋，以均匀流动速度向同一方向运输；净化处理气旋方向分成垂直层流式或水准层流式二种。垂直层流式（Supply air ceiling for operating theatre）高效送风口装到手术病人足部一侧墙面，气旋水准吹，送风口建在相对性一侧近墙壁的屋顶上。一般多选用垂直层流式效果比较好。

洁净手术室是一个"正压力"自然环境，其气体压力按照其不同地区（如手术间、无菌检测提前准备间、刷客间、周边整洁地区等）洁净度等级不同要求有所不同。不同级别的洁净手术室其空气洁净度规范不一样，比如美国规范100级洁净手术室的标准是一立方米尺空气中的  $0.5\ \mu\text{m}$  的细颗粒物数，100颗或每升空气中的 3.5 颗。1000级为一立方米尺空气中的  $0.5\ \mu\text{m}$  的细颗粒物数，1000颗或每升空气中的 35颗。

依此类推。

不同级别的洁净台系统软件，其操纵室内空间环境下的气体置换率也不尽相同，洁净度级别越大，置换率越来越快，相反也是。

洁净手术室墙面运用具备杀菌作用的独特建筑涂料涂刷，光源光亮，颜色温和且不必自来水清理清洗。

## 2 洁净手术室的功能特性

2.1 诊室低病菌数。

2.2 能够舒心的气旋（室温可以从15-25，环境湿度可以从50-65%中间调整）。

2.3 诊室正压力气旋（23-25Pa）避免外界环境污染的进到。

2.4 手术治疗净化室内空气、爽洁，工作中环境优雅。

2.5 洁净手术室，一般情况下不用应用物理学或化学法进行清洁，既减少工作，又免去了欠佳气危害。

2.6 院中患病率（特别是手术和烧伤感染率）大幅度降低。

2.7 噪声：因洁净台机器的空气处理机（排风、送风等设备）及空调机组运作所传出的声

音，变成洁净手术室的一种噪声，都是洁净手术室的一大缺陷。幸运的是诊室内声音为42dB，可无不适应；但手术室外声音 65dB，产生噪声影响。

"心欲静而音不仅"，长期性处之，还有一个承受和接受的全过程