

岳阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	岳阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

岳阳市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

中效过滤器主要运用于过滤大粒度的烟尘颗粒状。以国产优质无纺布、玻纤及人造纤维经独特混纺布做成或进口的化学纤维为过滤材料，契形伸缩造型设计以增加过滤总面积，配上高韧性厚纸板边框，做成板式结构。具备****及其阻力小、排风量大、容尘量大、易拆换等优点。

“灵洁”牌中效过滤器特性:

1通风空调系统常见的预过滤装置。

2高质量的有机化学纤维滤料，容尘量大。

3金属材料边框。

4薄厚：可以提供17mm、21mm、25mm、46mm等其它多种多样薄厚。

5人力尘称重法均值过滤率：90%-95%（ASHRAE 52.1-1992）。

6过滤率级别：G1-G4（EN 779）。

7焊合细铁丝防护网选用表层防锈，可以很好的固定不动线型褶皱结构，进而过滤装置在使用过程中不容

易变形。

8过滤材料与边框相接处的密封胶保证了根据过滤器风都可以被过滤，避免滤袋与边框相接处的透风情况发生。

9铁网固定过滤材料呈线型褶状结构，具有较高的容尘量。

10过滤材料褶状型的结构能构全面地运用过滤总面积提高容尘量。