

邵阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	邵阳高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	300.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

产品详情

邵阳市高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

“灵洁”牌初、中、高效送风口的种类及其特性较为

针对粒度相当于超过5.0um颗粒的大气尘记数高效率高于或等于20%而低于80%的过滤装置叫中效过滤器。

针对粒度相当于超过1.0um颗粒的大气尘记数高效率高于或等于20%而低于70%的过滤装置叫中效过滤器。

针对粒度相当于超过0.3um颗粒的大气尘记数高效率高于或等于99.99%的过滤装置叫高效送风口。

“灵洁”牌初、中、高效送风口表明

中效过滤器适用空调机组的预过滤，主要运用于过滤5um以上尘埃粒子。

中效过滤器有（伸缩、平板式、布袋）三种款式。

边框材料是纸框、铝框、热镀锌框，滤材有无防布、涤纶网、活性炭过滤材料、金属材料孔网等。

“灵洁”牌中效过滤器广泛用于空调机组中级过滤，主要运用于过滤1um~5um的尘埃粒子，具备阻力小

, 风量大优势。中效过滤器有布袋和条式、组合型等。

高效送风口主要分有挡板和无隔板过滤器二种。主要是针对过滤 $0.3\mu\text{m}$ 以内的气体悬浮物, 广泛用于电子器件、半导体材料、精密机械制造、制yao、yi院、食品类等领域上对洁净度等级要求高的民用型或工业生产清洁场所末端过滤。

“ 灵活 ” 牌初、中、空气过滤器的摩擦阻力表明

一般粗中效过滤器初摩擦阻力在10-40PA上下,终摩擦阻力在20-80PA上下;

中效过滤器初摩擦阻力在50-90PA上下,终摩擦阻力在100-180PA上下;

高效送风口初摩擦阻力在100-220PA上下,终摩擦阻力在200-450PA上下;