

# 广西高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口

产品名称	广西高效送风口生产厂家,高效上下排风口参数,无尘室高效回风口
公司名称	广州灵洁环境科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	规格:四件套 过滤器:320*320*90 材质:优质冷板烤漆
公司地址	广州市番禺区石基镇塍边村加宏路8号E101(自主申报)
联系电话	020-84550045 13418021331

## 产品详情

广西省高效过滤器生产商,高效率左右排气口主要参数,洁净室高效率送风口

高效过滤器由四个构件构成：静压箱、散流板、高效送风口、调节阀门

在其中特别重要的是高效送风口，决定了空气中的洁净度等级。

- 1、净化室及净化空调系统做到清理条件后,净化空调系统务必试运行。持续运行12h左右，再度清理、擦净净化室后立即安装高效送风口。
- 2、“灵洁”牌高效送风口和架构间的密封性选用密封垫片、不干胶标签、负压力密封性、液槽密封性和双孔密封性等方式时，都必须将填充料表层、过滤装置外框表面架构表层及液槽擦净。
- 3、“灵洁”牌高效送风口施工前，一定要对净化室进行全方位清理、擦净，净化空调系统内部结构若有积灰，应再度清理、擦净，实现清理规定。如果在技术夹层或天花吊顶内组装高效送风口，则技术夹层或天花吊顶内也应当进行全方位清理、擦净。
- 4、高效送风口施工前，务必在使用当场拆卸外包装开展外观检验，基本内容过滤纸、密封剂和结构有没有毁坏；周长、对角和壁厚规格是否符合要求；架构有没有毛边和锈迹（金属框）；有没有产品合格证书，技术规格是否满足设计要点。然后再进行测漏。经定期检查测漏达标应立即安装。组装时要按各台过滤器摩擦阻力尺寸进行科学配制，针对单向流，同一出风口或排风表层的各过滤装置中间，每一台额定值阻力和各台均匀摩擦阻力相距应小于5%,洁净度级别相当于和高过100级净化室的高效送风口，施工前应按照附则六、一所规定的方式测漏，且符合第5.4.1条的规定的规定的需求。
- 5、“灵洁”牌高效送风口的运输和储放应当按照生产厂家标示方向闲置。运输中应小心轻放，避免强烈振动和撞击。

- 6、组装高效送风口的框架应整齐。每一个高效送风口安装架构平面度允许误差不得超过1mm。
- 7、选用密封垫片时，垫厚度不宜超过8mm，压缩系数为25%~30%。
- 8、组装高效送风口时，边框向上的箭头应该和气旋方向一致。其功竖直安装中，过滤纸皱褶缝应垂直路面
- 9、选用液槽密封性时，液槽体的液面高度必须符合设计要点，架构各接口处不能有渗出液状况。选用双孔密封胶条时，黏贴密封胶条时别把环腔里的孔洞塞住；双孔密封性和负压力密封性都要保持负压管道顺畅。