

wago224系列照明端子-思大

产品名称	wago224系列照明端子-思大
公司名称	思大科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	
公司地址	深圳市福田区深南中路汇商中心1218室
联系电话	0755-83038001 15013604656

产品详情

WAGO建筑用连接器的显著优点：1、安全性

最好的阻燃绝缘材料改性尼龙6.6，寿命长、不腐蚀，耐老化，耐压4KV、温度105 正常工作。2、可靠性 弹簧夹持技术连接可靠，不脱落。由于紧固力可随导线粗细自动调节，因而使导线接触可靠，不受安装技术的影响。因此，WAGO连接器可以在任何时候，任何情况下使导线连接可靠，抗振动和免维护！3、高效性 在使用中无需工具（电话分支器除外），一插即可，大大减少接线工作的时间，使用WAGO连接器比传统的连接方式效率提高80%以上。

每一种产品都有安装测试孔，安装、测试、检修方便。4、实用性 WAGO连接器的压线范围很宽，就接线盒用连接器（773系列）而言，它的压线范围从0.75到2.5mm²，在实际操作中有很强的实用性。针对于空调、热水器回路使用4 mm²导线，还有压线范围从1.5到4mm²的连接器（273系列）。对于灯具的连接，照明器具及小型电器用连接器（224系列）更加优秀，它既解决了高空作业带来得不便，又解决了软、硬导线不好连接的技术难题。可以说集安全性与实用性于一身。对于电话线分支的连接，电话分支器很好的解决了电话线细、软，导线规格不一致等特点，有效的解决了电话线连接不可靠带来得信号衰减、有噪声等突出问题。

产品:分为插线式弹簧夹持和笼式弹簧夹持两大系统

插线式弹簧夹持:

适用于只采用单股导线进行装配的场合，如照明系统，建筑物的布线，通讯系统和保安警戒系统。该结构适用于导线横截面从0.5mm²(美国线规AWG20)到4mm²(美国线规AWG10)的单股铜导线。

笼式弹簧夹持:

适用于单股导线，多股导线和细多股导线，同时也适用于加有接线帽或接线针的细多股导线，或经过束紧处理的细多股导线。其范围从0.08mm²(美国线规AWG30)到35mm²(美国线规AWG2).

该结构被广泛应用在各种工业场合的电子和电气装备中。