

中诚巨工 密封胶 水利工程 聚硫密封胶膏 国标双组份聚硫密封胶

产品名称	中诚巨工 密封胶 水利工程 聚硫密封胶膏 国标双组份聚硫密封胶
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

中诚巨工 密封胶 水利工程 聚硫密封胶膏 国标双组份聚硫密封胶

双组份聚硫密封胶以液态聚硫橡胶作为主剂，加入补强剂、增韧剂、增粘剂、触变剂和其他添加剂配置加工而成的基膏；以金属氧化物等配置成硫化膏，两组份混合后可固化为弹性密封材料。它是当前国内、国内领先的防水材料，国外发达国家高层建筑均采用其作为墙体接缝密封材料，且具有与多种材质（如玻璃、金属、混凝土等）粘接性能好，高温不流淌，低温不硬化，主要适用于长期浸水建筑接缝密封，如地下防水接缝、飞机跑道、贮水池、污水池、地下工程、大型水利工程等，具有良好的耐老化性、耐久性、气密性、防水性、粘接性，随着国内建筑业的飞速发展越来越多的施工企业开始使用该种材料，且深受工程技术人员的好评。

聚硫密封胶施工要求

- 1、注胶前应对伸缩缝深进行检查，以满足注胶深度。
- 2、密封胶使用前检查：密封胶体应细腻光亮、无异物、无结团结皮现象，必要时可先涂试验段进行检验。
- 3、施胶完毕的伸缩缝，胶层表面应无裂缝和气泡，表面平整光滑，涂胶饱满且无脱胶现象，胶体颜色均匀一致。
- 4、密封胶与伸缩缝粘接牢固，粘接缝要求整齐平滑，经养护完全硫化成弹性体后，胶体硬度达到设计要求。

