

# 仓库冷库缓冲室大型保温电动提升门定做

产品名称	仓库冷库缓冲室大型保温电动提升门定做
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	8000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ILD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

### 产品概览

### 描述

沃太工业提升门是一种工业提升分段门，可用于各种工业和商业场所。

这些垂直开启的分段门采用弯曲的架空轨道设计，可以安装在头部空间较小的区域。它们通过复合面板结构提供隔热和隔音效果。

配重和电缆系统为手动门提供安静和直接的操作。电动操作可用于更大的应用程序，这些应用程序可以包含许多可供选择的操作员选项以满足所有客户的要求。

### 共同使用

这种工业门\*广泛用于所有类型的工业厂房和车辆停靠站设施的装载区。

### \*大尺寸

可根据要求提供 8000 毫米 x 6000 毫米的更大尺寸，\*大宽度可达 10,000 毫米。

### 面板

门部分由泡沫填充在双层层钢板内分制成（由热镀锌钢制成），厚度 42 毫米，宽度 500 毫米。也可做加厚处理，提高保温效果。

面板有花纹处理，并且可以用大多数 RAL 颜色完成。面板的截面高度为 750/625 毫米，适用于宽度达 6000 毫米的门，以及截面高度为 500/375 毫米的面板，适用于宽度达 8000 毫米的门。

标准外面板由符合 BS EN 10147 的 0.5 毫米厚优质锌涂层制成，610 毫米深 x 40 毫米厚的钢板经过 BS 476：第 7 部分：1971 的 1 级表面火焰蔓延测试。如果需要，它们可以用铝制成。面板由 40kg/m<sup>3</sup> 的 CFC 游离泡沫绝缘。为了获得\*\*的天气保护，分段门面板有一个联锁铰链接头，在面板的整个长度上集成了高质量的密封件。

42 毫米面板的面板“U”值达到 0.5，67 毫米面板达到 0.33。额外的热性能可以通过添加热框架 W/m<sup>2</sup> K 来增强——声音减少 (Rw) 24 d。

## 面板饰面

工业架空提升门板、外表面和内表面均采用多种颜色的聚酯粉末涂层。

## 面板硬件

S 门面板的硬件包括可调节的镀锌钢滚轮支架，这些滚轮支架是自润滑轴承和中间镀锌面板铰链。不锈钢配件可用于极端环境。

## 平衡系统

分段式提升门中装有平衡系统，以确保高效、轻松的操作。配重由安装在钢轴上的弹簧组成，这些弹簧是高强度螺旋缠绕钢。它经过热处理以提高性能，循环次数约为 50,000 次。

借助包含\*高质量密封轴承的支架和导辊，可减少轴摩擦。电缆卷筒也安装在弹簧轴上，并承载具有 7:1 安全系数的飞机质量电缆。

电缆通过使用专业机械进行环绕和固定，以确保所有固定件在门的整个使用寿命期间在标准日常操作和更苛刻的环境中保持连接。弹簧断裂防坠装置。

## 导轨

镀锌门轨的制造和设计确保轴承平稳运行。这是通过将它们安装在镀锌钢角钢上进行固定来完成的，通过独特的螺柱焊接系统确保了对建筑物\*安全的密封，因为轨道不需要现场调整。所有车门均装有制动装置，以应对钢缆断裂门板突然下坠的情况。

## 导轨选项

为确保现场完美安装，所有分段门导轨都是单独制造的，以适应现场条件，因为每次安装时的净空和屋顶间距都会有所不同。

所有沃太工业分段门都围绕所有外边缘和中间面板进行密封，以在所有固定面、地板和门楣齐平且呈方形时提供卓越且持久的防风雨密封。

我们为提升门提供各种手动和电动操作，结合了许多安全设备和功能，以保护人员和车辆免受事故和任何不必要的门损坏。