

## 销售荷兰 Sarlink 低硬度TPV 3150

产品名称	销售荷兰 Sarlink 低硬度TPV 3150
公司名称	东莞市尚晋新材料科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:帝斯曼 型号:3150 产地:荷兰
公司地址	广东省东莞市常平镇塑华街11号（注册地址）
联系电话	15916783331

## 产品详情

公司简介东莞市尚晋新材料科技有限公司主要经销批发各类塑胶原材料，公司坐落在中国塑胶重镇-东莞常平，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。本公司经营的塑胶原料品种齐全、价格合理，公司本着“诚信，互利，笃实，创新”宗旨，年销售额蒸蒸日上，规模不断扩大。一直我们都坚持以市场为导向，积极参加市场竞争，不断完善规范化管理。愿与各界人士真诚合作，共同发展，携手共创明天。

本公司长期供应荷兰 Sarlink TPV塑胶原料，价格实惠，质量承诺假一赔十，免费提供SGS,COA,COC,MSDS,原厂物性表等相关资料，欢迎新老客户来电咨询。

荷兰 Sarlink ( TPV)的主要特点是：

良好的耐弯曲疲劳

抗高温达135 ° C

高冲击强度

低比重

优良的耐化学品和风化

突出的电气性能

耐磨性

可在软，中，高硬度的等级

良好的着色

易回收

联合注塑，多与聚烯烃挤压

低张力和压缩集

用于：

引擎盖下，汽车密封系统，管道密封件，电线电缆

1.荷兰 Sarlink 3100系列 出色的流动特性,特别适用于注塑成型，表面外观美观。该荷兰 Sarlink 3100系列包含了从35 shore A到45肖氏D，黑色和自然的色彩多种硬度等级。

2.我们的工程师们成功研制出一系列的产品，如橡胶但过程很容易感觉像塑料。 荷兰 Sarlink 3400是基于动态硫化橡胶在聚丙烯基体，它结合了热塑性塑料的易加工性出色弹性。

3.4100系列

在荷兰 Sarlink 4100系列化合物，如弯曲疲劳和磨损性能优良的弹性强度，耐磨性和低张力和压缩设置。我们可以处理的化合物使用诸如注塑，挤出和吹塑热塑性塑料加工技术标准。该荷兰 Sarlink 4100系列包含了从45邵氏A 50肖氏D，黑色和自然的色彩多种硬度等级。

4.荷兰 Sarlink 4700系列化合物的特点是高或超高流量具有优良的弹性行为和抗紫外线性能结合。这些职系是专门设计用于注射成型使用，尤其是对硬盘使用的部分表面外观要求，填补的部分。产品采用这些职系可以快速生产周期时间和容易脱模。该荷兰 Sarlink 4700系列提供硬度从50 shore A到85邵氏A，黑颜色。

5.5700系列

荷兰 Sarlink 5700系列化合物的特点是全面优化和精湛的抗紫外线能力和改善雾化结合性能，优异的弹性和密封性能。有均衡的流变学特性允许广泛的操作窗口和良好的形态控制，减少表面缺陷和弊端。在对很多很多内部许多变化是很好的控制到很低的水平。这些特性使荷兰 Sarlink 5700系列材料挤出极为适合汽车密封系统。该荷兰 Sarlink 5700系列提供硬度从25 shore A到50肖氏D，在黑色。

## 6.6100系列

该化合物6100系列集成了多项优点是的TPV牌号：为了如精良的加工行为大型和复杂的注塑形状，为美好的打击对象和精湛的着色，并像汽车内部应用的挥发性有机化合物（VOC）的有机组成部分，在排放量低雾化要求是很严格。该荷兰 Sarlink 6100系列可在硬度35邵氏A 90邵氏A，自然的颜色。

## 7.4700

荷兰 Sarlink 4700系列化合物的特点是高或超高流量具有优良的弹性行为和抗紫外线性能结合。这些职系是专门设计用于注射成型使用，尤其是对硬盘使用的部分表面外观要求，填补的部分。产品采用这些职系可以快速生产周期时间和容易脱模。该荷兰 Sarlink 4700系列提供硬度从50 shore A到85邵氏A，黑颜色。

荷兰 Sarlink TPV 3150 荷兰的产品特征：

硬度：54A

特征：低硬度 中等耐热性

用途：垫片 概况 密封

形式：微丸

处理方法：挤压 注射成型

道恩股份2022三季报经营活动现金净流出1.10亿元，较2022三季报增加0.19亿元，2020年报到本期经营活动累计产生净流入5.86亿元。道恩股份经营活动虽然账面盈利，却产生现金缺口。