

厂家直供纸箱胶水手工手提袋通用胶水手工糊盒胶优质水性封口胶水

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直供纸箱胶水手工手提袋通用胶水手工糊盒胶优质水性封口胶水 |
| 公司名称 | 合肥市庐阳区朱沙电子商务商行 |
| 价格 | 400.00/桶 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省合肥市庐阳区蒙城北路1166号恒盛皇家花园4幢1106室（经营场所） |
| 联系电话 | 19956559815 |

产品详情

技术指标

一．品牌名称：成悦胶粘剂

二．产品型号：CY9810H

三．性能特点：本品采用多种进口功能性单体聚合后与特种树脂复配而成。本品为半油半水胶，不含甲苯、醋酸乙酯等有毒溶剂，流动性好。

四．技术指标：

| | |
|------|-------------------|
| 外观 | 白色液体 |
| 粘度 | 30000 ± 2000mpa.s |
| 适用范围 | 彩箱彩盒手提袋 |
| PH值 | 5-7 |
| 固含量 | 54% |
| 剥离强度 | 大于纸的本身强度 |
| 保质期 | 0 --40 六个月到八个月 |
| 包装 | 25/KG塑桶 |

五．使用方法

1，手工，半自动机器。

2，请勿添加水等稀释，或与其他胶水混用。

3, 将产品均匀涂在产品表面, 保持一定的厚度和粘接面积。

4, 排成排刷胶, 胶水晾至半透明状为合适的粘接时间。干燥后呈透明色, 适合张力比较大的不好干的手工活。

5, 操作工艺, 由于机器胶水干燥速度的原因, 应在胶水湿润的状态下粘结压合, 此状态为恰好。确保上胶的位置不偏离, 上胶不外溢。根据做的产品, 灵活调整。

六、注意事项

1、本品不得与其他种类的胶水混合使用, 如发现分层现象请停止使用。

2、胶水产品自身的储存温度为0 以上, 保存期为6-8个月。

3、产品成型后, 要检查粘接情况。如达到纸的纸本体破坏状况, 其品质长时间不会变化。

如没达到纸的纸本体破坏状况, 请检查操作工艺是否得当或检查胶水是否适合当前的操作工艺, 并立即停止使用本产品, 待原因查清并检查至达到纸的纸本体破坏状况方能继续使用。

4、产品干燥24小时后, 夏季储存温度-20 -90 。冬季-20-90 。

5、本胶水检测符合环保的要求。