

优质防火轻质隔墙板 江苏

产品名称	优质防火轻质隔墙板 江苏
公司名称	东台市建达新型建材有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	产地:江苏 品牌:建达 规格:9*60*X
公司地址	东台市梁垛镇舍港村二组
联系电话	86-051585555008 18912517666

产品详情

产地：江苏
特性：轻质防火

品牌：建达
材料：优质

规格：9*60*X
功能：节能

建达轻质墙板产品说明书

我公司生产的工业灰渣混凝土轻质隔墙条板采用机械平模挤压振捣成型技术，居国内领先水平。产品以低碱硫铝酸盐水泥为胶结料，上下两层共八道镀锌钢丝为增强材料，以陶粒、膨胀珍珠岩为集料，辅以多功能外加剂生产加工而成。

产品具有以下特点：

1、由于采用机械平模挤压振捣成型技术，严格控制了板材的表面平整度和厚度。密实度好，同时采用独特的复合拼缝技术，墙板安装后无需抹灰即可达到高级抹灰验收标准。减少了湿作业和施工垃圾，提前工期，降低了工程费用。而我厂更是凭借多年的工民建工程施工经验，拥有成熟的安装生产工艺，较

好地解决了墙板易开裂的通病。

- 2、采用独特的吸音技术与专有的隔音构造措施安装，提高了墙板的隔音性能6db以上。
- 3、自重轻，比普通砖墙轻60%~80%；墙体薄，用户的房屋使用面积增大了8~11%。
- 4、抗震性能好，对抗震设防的建筑物其抗震性比砌块及其他墙体板材更理想、更可靠。
- 5、防火性能好，墙板所有原材料均为无机不燃材料，即使高温长时间燃烧也不会整体破坏，无有害气体产生。
- 6、抗冲击强度、吊挂力强，通过预埋件与在墙面安装壁扇、空调及洗浴设施。
- 7、产品加工性能好，可钉、可锯、可钻，管线埋设极为方便。安装简洁方便，干法作业，加快施工速度3~6倍，降低劳动强度。
- 8、价格适中，与传统砖墙综合造价相当，并可免征新型墙体材料价格基金费用。

应用范围：

轻质墙板广泛应用于框架、框剪、筒体结构建筑、大开间建筑及旧房改造加层等非承重分户墙、分室墙、厨、厕墙，也可用做装饰隔墙活动房屋墙体。

产品规格：

- (1)、90型空心内隔墙条板4200以下 × 600 × 90 mm

(2)、120型空心内隔墙条板4200以下 × 600 × 120mm

轻质墙板物理力学性能：

序号	项目	单位	实测指标
1	抗冲击性能	次	7
2	抗弯破坏荷载（自重1倍）	倍	3.1
3	抗压强度	mpa	6.3
4	面密度	kg/m ²	70
5	相对含水率	%	26.4
6	干收缩值	mm/m	0.3
7	吊挂力	n	1000
8	空气声计算隔音量	db	40.2
9	耐火极限	h	2.26
10	放射性	/	合格