

## 供：磺酸盐共聚物降滤失剂

产品名称	供：磺酸盐共聚物降滤失剂
公司名称	郑州晶元泥浆材料有限公司
价格	22.00/千克
规格参数	晶元:白色或浅黄色粉末 HY-H:水分, % 10.0 河南新密市:API 滤失量, mL 7
公司地址	新密市溱水路西段中强大厦13楼
联系电话	0371-69859633 19913817818

## 产品详情

### 磺酸盐共聚物降滤失剂技术指标及使用说明

#### 一、产品性能

- 1、具有良好的增粘降滤失作用；
- 2、能有效改善泥饼质量抑制粘土分散；
- 3、具有很好的稳定性，抗温达200 ；
- 4、抗盐、抗钙镁能力强，可用于淡水、盐水、饱和盐水和海水钻井完井液；
- 5、有利于稳定井壁，降低井径扩大率；
- 6、有效控制固相含量,保护油气层。

#### 二、使用要点

钻井液用磺酸盐共聚物降滤失剂是由丙烯酰胺、丙烯酸、2-丙烯酰氧丁基磺酸(AOBS)、环氧氯丙烷和新

型环状结构阳离子单体在引发挤的作用下多步聚合而成。具有较强的耐温抗盐和降失水能力，稳定性好，在淡水、盐水、饱和盐水及含钙盐水钻井液中具有较强的降失水和提粘的作用，其抑制粘土水化膨胀，防止地层坍塌。改善泥饼质量,抑制粘土分散,絮凝钻屑，控制固相含量，控制底层造浆，保证钻井液清洁，降低井径扩大率，且有利于保护油气层，特别适用于海水钻井液，深井、超深井钻井液，一般加量为1%-1.5%。

### 三、性能指标

项 目		指 标
执行标准		FBJ008
外 观		白色或浅黄色粉末
水分， %		10.0
筛余量， %		
pH值		7.0 ~ 9.0
30%盐水浆 200 /16h 老化后	API 滤失量， mL	7.0
	HTHP 滤失量， mL	10.0

### 四、包装储运

采用25kg 衬塑织袋或纸塑复合袋包装。也可根据用户要求包装。贮运时，注意防热、防潮，干粉产品长期露置会吸潮结块。堆码层数不得超过20层。有效储存期为两年。