双绞线23AWG六类非屏蔽双绞线

产品名称	双绞线23AWG六类非屏蔽双绞线
公司名称	廊坊畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

双绞线23AWG六类非双绞线指的是六类线,也就是符合CAT-6标准的线缆。

六类电缆确定了一个新性能评价指标,采用规格23AWG的单芯裸铜为导体,聚类高分子材料为绝缘体,外皮材料采用阻燃型高分子材料,颜色为灰色;双绞线符合规范(ISO/IEC)的要求,电气特性超过六类(Cat.6)规范的要求,电缆中心十字架隔离保证NEXT性能和合理施工弯曲半径。LSZH:代表"低烟无卤"。低烟无卤素材可满足安全环保的要求。

双绞线23AWG六类非双绞线电缆使用

电缆的十字骨架随长度的变化而旋转角度,将四对双绞线卡在骨架的凹槽内,保持四对双绞线的相对位置,提高电缆的平衡特性和串扰衰减。另外,保证在安装过程中电缆的平衡结构不遭到破坏。六类双绞线裸铜线径为0.57mm(线规为23AWG),绝缘线径为1.02mm,STP电缆直径为6.53mm。

双绞线23AWG六类非双绞线优点

应用:可用于语音、综合业务数据网络(ISDN)、ATM155Mbps和622Mbps,100MbpsTPDDI,快速以太网和千兆以太网;比五类和超五类具有传输距离长,传输损耗小,耐磨、抗压强等特性。双绞线23AWG 六类非双绞线目前国内生产调节阀有(线性)、(等百分比)、(对数)3种流量特性。2气动调节阀的手轮机构一般有(侧装式)手轮机构和(顶装式)手轮机构。.2球阀按阀芯的结构形式可分为(O)型和(V)型两种。2三通阀按其作用形式分为(合流型)和(分流)两种。2阀门器是基于(力平衡)原理工作的。2工程施工过程中,应对已安装的(仪表设备及材料)进行保护。2仪表工程施工前,应对施工人员进行(技术交底)。2就地安装仪表的中心距操作地面的高度宜为(1.2-1.5)米。双绞线23AWG六类非双绞线