

铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L

产品名称	铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L有不少性能参数，如近端串扰、衰减串扰比，回波损耗等比起其他网线都有所提高，但其传输带宽仍为100MHz。超五类网线具有衰减小，串扰少，并且具有更高的衰减与串扰的比值(ACR)和信噪比(Structural Return Loss)、更小的时延误差，性能得到很大提高。超五类线的标识是“CAT5E”，带宽155M，是目前的主品，主要用于千兆位以太网(1000Mbps)。铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L也是采用4个绕对和1条抗拉线，线对的颜色与五类双绞线完全相同，分别为白橙、橙、白绿、绿、白蓝、蓝、白棕和棕。裸铜线径为0.51mm(线规为24AWG)，绝缘线径为0.92mm，UTP电缆直径为5mm。超五类网线标准长度305米一箱，连包装重量不低于11公斤。铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L计算机局域网中的双绞线可分为非双绞线(UTP)和双绞线(STP)两大类：STP外面由一层金属材料包裹，以减小辐射，防止信息被，同时具有较高的数据传输速率，但价格较高，安装也比较复杂;UTP无金属材料，只有一层绝缘胶皮包裹，价格相对便宜，组网灵活。除某些特殊场合(如受电磁辐射严重、对传输质量要求较高等)在布线中使用STP外，一般情况下我们都采用UTP。铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L 铠装网线ZR-HSGWPP22-2*5L