

青岛西门子PLC模块交换机供应商

产品名称	青岛西门子PLC模块交换机供应商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司总部
价格	2200.00/件
规格参数	品牌:西门子 货期:现货 产地:德国
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15021292620 15021292620

产品详情

青岛西门子PLC模块交换机供应商

西门子授权一级代理商，济南西门子电源代理商，北京西门子PLC代理商，上海西门子触摸屏代理商，南京西门子变频器代理商

，天津西门子交换机供应商，长沙CPU模块代理商，重庆西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商

河北西门子电机代理商，江苏西门子电缆代理商，上海西门子通讯电缆代理商，上海西门子模块代理商。西门子授权一级代理商

，西门子授权总代理商，浔之漫智控技术（上海）有限公司，欢迎致电采购

自然人独资

经营范围：

从事自动化科技、机电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、工业自动化设备安装、工业自动化控制设备、

电气设备、机电设备、电子产品、五金产品、金属材料、仪器仪表、橡塑制品销售、商务信息咨询、软件开发、建筑装修装饰建设工程施工、

建筑安装工程（除特种设备），机械设备租赁（不得从事金融租赁），物业管理。工业自动化设备加工

、销售。

得之漫智控技术上海有限公司在经营活动中精益求精，具备如下业务优势：

SIEMENS 可编程控制器

- 1、 SIMATIC S7 系列PLC : S7-200、 S7-1200、 S7-300、 S7-400、 ET-200
- 2、 逻辑控制模块 LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等
- 3、 SITOP直流电源 24V DC 1.3A、 2.5A、 3A、 5A、 10A、 20A、 40A可并联.
- 4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C K-TP OP177 TP177,MP277 MP377,

SIEMENS 交、直传动装置

- 1、 交流变频器 MICROMASTER系列：MM420、 MM430、 MM440、 G110、 G120. MIDASTER系列：MDV
- 2、 全数字直流调速装置 6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70、 6SE70系列

SIEMENS 数控 伺服

8:801、 802S、 802D、 802D SL、 810D、 840D、 611U、 S120

系统及伺报电机，力矩电机，直线电机，等备件销售。

得之漫智控技术上海有限公司（西门子系统集成商）销售西门子S7-200/300/400/1200PLC、

数控系统、变频器、人机界面、触摸屏、伺服、电机、西门子电缆等，

并提供西门子维修服务，欢迎来电垂询

西门子授权一级代理商，济南西门子电源代理商，济南西门子PLC代理商，济南西门子触摸屏代理商，
济南西门子变频器代理商

，济南西门子交换机供应商，济南CPU模块代理商，济南西门子S7-200,S7-300,S7-1500,S7-1200系列代理商

，
济南西门子电机代理商，济南西门子电缆代理商，济南西门子通讯电缆代理商，济南西门子模块代理商
。西门子授权一级代理商

[6AG1052-1MD08-7BA1](#)

SIPLUS LOGO! 12/24RCE 基于 6ED1052-1MD08-0BA1
带防腐涂层, -25 - +60 ° C, -20 ° C 条件下开机,
逻辑模块, 显示屏 SV/输入/输出: 12/24V
DC/继电器, 8 数字输入 (4 模拟输入) /4
数字输出, 存储器 400 块,
可模块化扩展, 以太网,
集成网络服务器, 数据记录, 用户自定义网站,
标准 microSD 卡适用于 LOGO! Soft Comfort V8.3
以上版本, 可运行更早期的项目 云连接在所有
LOGO! 8.3 基本设备

SIPLUS LOGO! 模块化基本型

概述

节省空间的基本型

用于连接扩展模块的接口, 可以寻址多达 24 点数字量输入、20 (16) 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 (2) 点模拟量输出。

带连接选件, 用于连接 LOGO! TD 文本显示屏 (可连接到所有 LOGO! 0BA6 和 0BA7 基本型设备); LOGO! TDE 可与 LOGO! 8 或更高版本连接

LOGO! 8 新产品

所有基本单元都配有集成 Web 服务器

外壳宽度与 LOGO! 相同 0BA6 (4 U)

所有基本单元都带以太网接口, 用于与 LOGO!、SIMATIC 控制器、SIMATIC 面板和 PC 进行通信

采用标准微型 SD 卡

LOGO! 0BA7 型号:

以太网接口, 用于与 SIMATIC 控制器、SIMATIC 面板以及 PC 进行通信

可组网多达 8 个 LOGO! 设备

标准 SD 卡或 SIMATIC 存储卡的使用

注:

SIPLUS LOGO! 6/7 型号与 SIPLUS LOGO! 8 不兼容。

SIPLUS extreme 产品基于 SIMATIC 标准产品。此处列出的内容来自相应标准产品。增加了与 SIPLUS extreme 相关的信息

设计

以太网端口

继电器输出，输出电流大为 10A

背光可参数化集成显示区（6 x 16 个字符，3 种背光颜色）。

集成了操作员控制面板。

内置EEPROM存储器，用于控制程序和设定值

可选的标准微型 CF 卡

内置夏令时/冬令时自动切换的实时时钟。

备份集成的实时时钟 20 天。

8 个数字量输入，4 个数字量输出。

对于 DC12/24V 型号，4 个输入作为模拟量输入 (0-10V)；也可作为数字量输入。

4 个输入可用来高速计数，高 5KHz（只针对于直流型）。

扩展模块连接接口，多可编址 24 点数字量输入、20 点数字量输出、8 点模拟量输入和 8 点模拟量输出。

连接LOGO！通过以太网连接 TDE 文本显示屏。

功能

集成有基本和特殊功能：

基本逻辑功能：与，或，非，与非，或非，异或，上升沿/下降沿触发。

特殊功能：接通延时，锁存接通延时，断开延时，脉冲延时，锁定延时，计数器（加计数/减计数），时间开关，间隔延时继电器，运行小时数计数器，触发器，异步脉冲发生器，年时间开关，舒适照明开关功能，随机发生器，楼梯照明开关功能（符合 DIN 18015-2），边沿触发间隔延时继电器，组合接通/断开延时，模拟值比较器，模拟触发器，模拟值变化触发器，模拟看门狗，模拟放大器，文本和变量显示，移位寄存器，软键功能，PI 控制器，斜坡功能，模拟复用器，PWM 功能，模拟算术运算功能，模拟算术运算功能错误检测功能。

可以连接 400 个功能块

64 个位存储器（包括重启位存储器，用于控制集成显示屏和 LOGO!
的背光显示位存储器，TDE，用于在消息文本中的 2 个可参数化字符之间切换的位存储器）。

内置保持。

密码保护。

利用可选的微型 CF 卡实现额外的保护。

数据记录至内部存储器或微型 CF 卡（多 20000 个记录）

用于 LOGO! 的宏（用户自定义功能）极为简单

64 个接线端子

4 个 8 位移位寄存器

扩展诊断功能

青岛西门子PLC模块交换机供应商

青岛西门子PLC模块交换机供应商