

5公分宽胶条防滑条

产品名称	5公分宽胶条防滑条
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:防滑条厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

- 1、楼梯平面和立面应呈现90度，先将楼梯清理干净。
- 2、再者安装铝合金底座，方法一是先在铝合金底座与相应要扣上的台阶上用钻头钻上相应的孔，用膨胀钉将铝合金底座固定在台阶上。方法二是在防滑条背面及台阶表面打上胶将防滑条扣到楼梯上静置24小时等待胶水干透即可固定。一般水泥楼梯踏步建议用膨胀钉固定，石材瓷砖楼梯踏步建议用胶固定。
- 3、后将PVC胶条铝合金底座相对应的卡口上。

PVC楼梯防滑条的优点及作用：保护楼梯表面不受损坏，装饰楼梯,起到美观作用，颜色多样，配搭容易，防滑性能好，能够有效的防止因为地面过滑而导致人员的摔伤。使用寿命长，施工简单，所以由此可见，不论从人生安全角度还是从装饰角度，pvc防滑条都是楼梯防滑考虑的而且比较是用。而防滑条分为三种，一种是包角的。工艺标准：（1）防滑条应安装牢固，不得出现翘曲。突出地面的防滑条高出地面高度宜2~3mm，且高度一致。（2）防滑条安装应平直，距踏步边距离一致，直线偏差2mm，高度偏差1.5mm，且每个踏步应一致。施工要点：（1）橡胶防滑条宜选用可积蓄光能的发光材料作为防滑条，而且应满足抗老化、耐磨损及膨胀等各种性能。（2）铝合金防滑条铝材厚度应保证受力后不翘曲，同时与踏步紧密结合，铝合金防滑条防滑系数应0.6。（3）瓷砖防滑条要求防滑系数0.6，防滑地砖仰角处应为圆角，面一致软胶楼梯踏步防滑条。