

改性硅氧烷高性能防腐防水涂料 用法 用量 用处 介绍

产品名称	改性硅氧烷高性能防腐防水涂料 用法 用量 用处 介绍
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	10.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 附着力:2Mpa 储存:阴凉、干燥通风
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

涂料是国民经济发展不可缺少的材料之一，由于涂料的特殊作用较多，因而涂料品种繁多。在市场上销售的化工部已颁发型号的涂料就多达近千种，长期以来根据习惯形成了各种不同的涂料分类方法，这些涂料分类方法各有其特点，涂料成膜物质分类依据习惯形成的各种涂料分类方法虽有多种，并各有特点，各有侧重，但不能全面反映涂料的本质，不能使人们明确涂料的真正成分，因而对其性能及调配方法等问题表达不清，给使用者带来不便。为了克服这些缺陷，让使用者能更容易了解各种涂料的性能、用途等。

改性硅氧烷高性能防腐防水涂料所产生的渗透结晶能深入到混凝土结构内部堵塞 结构孔缝，无论其渗透深度有多少，都可以在结构层内部起到防水作用;同时，作用在混凝土结构基面的涂层由于其微膨胀的性能，能起到补偿收缩的作用，能使施工后的结构基面同样具有很好的抗裂抗渗作用。 结晶体与混凝土结构结合成封闭的防水层整体，堵截来自任何方向的水流及其它液体侵蚀。达到长久性防水、耐化学腐蚀的目的，同时起到保护钢筋，增强混凝土结构强度的作用。水泥基渗透结晶型防水材料是一种无毒、无味、无害、无污染的环保型产品，使用安全、施工方便，操作简单，不污染环境、性能稳定、耐老化性优良、防腐防水寿命长。抗裂性、抗冻性和耐高温性柔性优良；施工性好，不起泡，成膜好、固化快；