

涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层

产品名称	涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	品牌:金虹盾 固含量:60% 附着力:1.5Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品简介

涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层是一种防腐蚀材料、柔性好。可抵抗建筑物因膨胀或收缩引起的位移。该产品无溶剂，且透气性好，以利于建筑物内部的水蒸汽挥发。与大多数基材粘结良好，尤其与砼粘结性更佳。施工方便、无接缝、固化速度快。

二、产品特点：1、产品系环保型水性防水涂料，无害、使用安全。2、粘结力强，能与基面及水泥砂浆等各种基层材料牢固粘结。3、能在潮湿（无明水）或干燥的多种材质基面上直接施工。4、涂层坚韧高强度、耐水性、耐久性。5、能在立面、斜面和顶面上直接施工、不流淌、施工简便、便于操作。6、具有优良的耐候性、户外屋顶等使用时不需外加特别的保护层。

三、适用范围：涂覆无溶剂弹性防腐蚀系统涂层适用于污水厂工程自来水厂、水渠、游泳池、不规则的混凝土及木结构防水。四、主要技术指标：施工方法：基面必须密实、干燥、清洁无油污、灰尘及其它污染物。用橡皮刮板将产品批刮在基材上，厚度约为0.5—1毫米。待第/一层防水膜完全干燥后，从不同方向以相同方法进行次涂膜，总厚度约1.5—2毫米。每度表干后，应作施工质量检查，如现漏涂或起鼓，应给予修补。

六、用量参考：约3—5 kg/m²。

七、包装、贮存及运输：1、贮存温度为5—35℃，贮存期为半年。2、本涂料按非危险品运输。

八、注意事项：1、气温低于5 不得施工。2、雨、雪天气禁止施工。