

# 供应替代黎明TF-630\*180FY液压油滤芯 工程机械滤芯 过滤器滤芯

产品名称	供应替代黎明TF-630*180FY液压油滤芯 工程机械滤芯 过滤器滤芯
公司名称	河北润联过滤器材制造有限公司
价格	120.00/件
规格参数	品牌:黎明 :TF-630*180FY 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城一村092号
联系电话	03166217902 18533791696

## 产品详情

- 1、分高压段用、中压段用、回油段用和吸油段用。
- 2、分高中低精度等级。2-5um为高精度，10-15um为中等精度，15-25um为低精度。3、为压缩滤芯成品外形尺寸，增大过滤面积，一般滤层部分折成波纹状，液压滤芯打褶高度一般在20mm以下4、液压滤芯承受压差一般在0.35-0.4MPa，但个别特殊滤芯，要求承受高压差，\*高要求承受32MPa，甚至42MPa等同系统压力。 液压滤芯组图 液压滤芯组图(9张) 5、\*高承受温度，有的要求达到135
- 1、强度要求，制作完整度要求、承受压差、承受安装外力、承受压差交变载荷。
- 2、通油的顺畅度要求，流量阻力特性。3、耐一定的高温，与工作介质相容。
- 4、滤层纤维不能位移和脱落。5、成承载较多的污物。6、高空及寒冷地区使用正常。
- 7、耐疲劳，交变流量下的疲劳强度。8、滤芯本身清洁度要达标。 液压挖掘机一般在运转2000h以后就需要更换液压油，否则将使系统污染，造成系统故障。据统计，液压系统的故障中90%左右是由于系统污染所造成的。在检查油品的颜色、黏度、气味的基础上，还要检测机油压力、空气湿度。若工作在海拔较高、温度较低的环境，还必须密切注意发动机机油里含炭量、胶质物(烯烃)和硫化物，以及柴油里的杂质、石蜡和水分的含量。特殊情况，若机械使用低等级柴油(柴油中含硫量0.5% ~ 1.0%)，应每隔150h更换一次柴滤、机滤;含硫量在1.0%以上应每隔60h更换一次柴滤、机滤。使用破碎机、振动夯等对液压系统负荷较大的设备，液压回油滤芯、先导滤芯和呼吸器滤芯的更换时间为每隔100h更换一次。