

320*2000除尘滤筒优质厂家 350*900覆膜聚酯纤维除尘滤筒

产品名称	320*2000除尘滤筒优质厂家 350*900覆膜聚酯纤维除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	95.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

覆膜粉末回收除尘滤芯

适用于涂装行业抛丸除锈，空调除尘、焊接烟尘、机械加工、制药、水泥工业及粘性介质的过滤。1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高。2、滤料表面光滑，不粘性好。

*的耐化学腐蚀性能。4、电镀锌 / 不锈钢端盖、中心骨架。5、密封闭孔弹性氯丁橡胶。

能用水冲洗，可反复使用。

防静电滤筒

防静电，即抗静电铝处理，是在滤材表面覆盖一层极薄导电透气的金属铝涂层，避免静电跳火，使用于防爆工矿除尘。注：可按用户具体要求定做，所有规格滤筒均可提供防静电处理。

工业除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。

350*900覆膜聚酯纤维除尘滤筒详细介绍

滤筒式除尘器的结构是由进风口、消音器、箱体、滤筒支架、滤筒、清灰装置、灰斗、插板阀、电控系统等组成。2、工作原理：本设备在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器上部的进风口进入除尘器底部的气箱内进行含尘气体的预处理，然后从底部进入到上箱体的各除尘室内；粒度细、密度小的尘粒进入滤尘室后，通过布朗扩散和筛滤等组合效应，使粉尘吸附在滤料的外表面上，过滤后的干净气体透过滤筒进入上箱体的净气室由排气管经风机汇集至出风口排出。随着过滤工况持续，积聚在滤筒外表面上的粉尘将越积越多，相应就会增加设备的运行阻力，阻力随滤料表面粉尘层厚度的增加而增大。为了**系统的正常运行，除尘器阻力的上限应维持在 1400 ~ 1600Pa 范围内，当超过此限定范围，应由 PLC 脉冲自动控制器通过定阻或定时发出指令进行清灰。该滤筒除尘器的清灰过程是脉冲控制仪控制脉冲阀的启闭。当脉冲阀开启时，气包内的压缩空气通过脉冲阀经喷吹管上的小孔喷射处一股高速、高压的引射气流，从而形成一股相当于引射气流体积 1 ~ 2 倍的诱导缺陷流，一同进入滤筒内，使滤筒内出现瞬间正压并产生鼓胀和微动；沉积在滤料上的粉尘脱落，掉入灰斗内，灰斗内的粉尘通过卸灰阀，连续排出。如此逐序循环清灰，此清灰方式不但**、还避免了喷吹清灰产生的粉尘二次吸附。

销售各种规格的空气滤芯除尘滤芯，除尘滤筒。过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm。过滤材质有进口、国产滤纸，防油、防水、**、复膜聚脂纤维。为援助客户更直接**达到过滤效果，本厂特设**人员免费帮其设计改造等服务，把方便全部留给用户