

供应不锈钢聚酯覆膜除尘滤筒/进口材制/性能稳定/透气性强现货

产品名称	供应不锈钢聚酯覆膜除尘滤筒/进口材制/性能稳定/透气性强现货
公司名称	河北润联过滤器材制造有限公司
价格	350.00/件
规格参数	品牌:润联 型号:除尘滤筒 产地:河北廊坊
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城一村092号
联系电话	03166217902 18533791696

产品详情

滤筒的品种较多，有细而长与粗而短之分。细长滤筒（如 160，L=1~2m），其褶（如45褶）间空隙大、夹角大，褶少而浅，过滤面积比同径同长的滤袋大2~5倍，清灰易而效果好；适用于浓度 15g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速0.6~1.2m/min。粗短滤筒（如 350，L=0.66m）直径大、长度短、褶多（120~350褶）而深、褶间空隙小，过滤面积大，较之同径同长滤袋面积大14~35倍，适于场地面积小、空间小的地方布置；但因褶角小，粉尘易积聚，难于清灰，适于浓度 5g/m粉尘的过滤除尘，过滤风速不宜>0.6 m/min。倾斜安装时，滤筒上下相叠，结构紧凑，占地面积小，便于换筒，但清灰时，上层滤筒清落的粉尘沉落于下层滤筒上，难以清除。水平安装，下层滤筒上部的粉尘更难清除。倾斜安装适于中小除尘系统非粘性、低浓度、粒粗粉尘除尘用，也适于一些老式袋除尘器的改造用。除尘滤筒特点；

- 1、大大提高有效的过滤面积；
- 2、保证一个低而平稳的压差，提高流通风量；
- 3、滤筒元件小巧，便于安装；
- 4、特别适用于粉尘浓度大的行业。范围

本标准规定的定义、类型和型号规格、安装方式、技术要求、试验方法、检验方法、检验规则、标志、包装、运输、储存等。

本标准适合用于以合成纤维无纺滤料、纸质滤料，及以合成纤维无纺滤料、纸质滤料为基材为覆膜滤料制成的过滤元件的设计和制造。本标准不适用于防爆型。