

供应325*1200mm卡盘式除尘滤筒 阻燃粉尘过滤器滤芯

产品名称	供应325*1200mm卡盘式除尘滤筒 阻燃粉尘过滤器滤芯
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	115.00/件
规格参数	过滤精度:3-5 μ m 材质:聚酯纤维 木浆纤维 用途:防尘 除尘
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

空气滤芯、空气滤筒（规格：320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750、325*600）除尘滤芯、粉尘滤芯、液压滤芯（HX、HBX、FAX、FBX、WU、SFA X系列滤芯;替代贺德克系列：0240、0330、0660、0850、1300系列滤芯;替代颇尔系列：8900、8904系列滤芯）吸油过滤器、回油过滤器、不锈钢滤芯、玻纤滤芯、空压机滤芯、滤油机滤芯等各种过滤元件。产品种类近千种，并可订做各种异形滤芯本公司生产的滤芯（滤筒）按过滤选材特点可以分为三大类：

一、木浆纤维纸质滤筒性能特点：1、选用美国、西欧优质高效木浆纤维材料，其不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点，而且过滤面积大。2、采用*的折迭新工艺，间隔均匀。3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能。4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同。5、粘接剂来自汉高公司，不会产生脱胶和龟裂现象。适用范围：燃气轮机、离心式空压机及其他大型机组的入口过滤和粉末涂装线的粉末回收系统。

二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能。2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命 开发国内的工业粉尘滤芯（滤筒）与除尘滤芯（滤筒）。现有制盖，制网，折叠，组装四个生产车间。拥有生产设备，其产品广泛应用于石化，电厂，冶金，矿山，水泥，电子，烟草，食品，制药，等各种工业生产领域。

具有耐酸碱、耐腐蚀、防爆性能强、过滤面积大、防油防水、过滤效率高、处理风量大、强度高、拉力大、耐磨性强、过滤精度高、运行阻力小、摩擦系数低、不黏粉性能强、防潮防湿性好、可反复水洗、是为喷砂抛丸、粉末涂装、粉尘输送、钢铁热电、卷烟空调、石油冶炼、工程机械、化工、油气油水分离等行业生产过滤净化产品的

除尘滤芯是本公司的主打产品之一。大致分为12个系列。每个系列的滤芯都有不同的规格型号和过滤精度。滤料采用国内*的纤维式过滤法。通过这个技术。能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥

落粘在滤筒上的粘性杂质。这样既不会影响滤筒的除尘效率，也不会污染环境。而且大大增加了滤筒的使用寿命。我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用。这样就间接的节省了公司的开支。节约了能源。滤筒采用滤料纺织的方法。过滤精度能够达到0.1um。很轻松的处理微小的粉尘颗粒。优点：耐腐蚀，耐压。纳污能力强，过滤精度高，吸附性强，堵塞几率小。抗湿性能强，支持清洗，密封效果强，抗撕裂能力强。使用寿命长而且价格低廉。可再生。本公司生产的亚高效除尘滤筒已经广泛被应用。而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家。而且还可按不同的过滤风量进行设计加工，真正达到清洁环保的目的。本公司生产的粉末回收滤芯也是应用上述原理。能够真正达到废料的回收在利用。节约能源

我公司生产除尘滤芯/滤筒，规格齐全，质量可靠。?过滤精度：5-10微米过滤材料：聚脂纤维产品具有：透气性：6m³/m²min@12.5mm水柱抗破绽力：25kg/cm²抗张力强度：99kg-x-向?102kg-y-向热稳定性：大2%@135 滤料重量：260g/m²收尘效率：99.99%，表面过滤工作温度：普通滤料120 ；高温滤料为200 表面处理：光滑处理、防水防油处理、ptfe覆膜、导电浸渍聚酯等量：260g/m²收尘效率：99.99%，表面过滤工作温度：普通滤料高120 ；高温滤料为200

普通聚酯复合无纺布 PET、PTFE覆膜处理聚酯无纺布（可做防静电、防油防水处理）

长纤滤纸、纤维复合材料（可做阻燃处理） 进口、国产木浆纤维滤纸

玻璃纤维滤材（可用于高温、焊接烟气等行业除尘净化）

材料采用*宽褶打折技术、表面光滑、间隙均匀除尘滤芯滤筒两端端盖特点.

选用8mm以上厚的防锈钢板冲压而成（不易变形）

端盖与滤料粘接处采用特殊聚氨酯发泡胶粘接（确保端盖与滤料连接紧密无缝隙）。 PU胶盖除尘滤芯滤筒，发泡聚氨酯可以用模具直接和滤材进行热合，从而节省了胶粘剂和密封胶条（增加了密封性）。除尘滤芯、粉尘滤芯、滤芯（滤筒）除尘滤芯滤筒内外支撑保护骨架强度大.

均采用5mm以上高强度、防腐性能好的冲孔不锈钢钢板

支撑力度大可防止滤筒吹破吹爆吸瘪.除尘滤芯滤筒除尘效率高： 滤筒与滑板连接处采用低硬度高强度发泡密封胶圈密封确保无灰尘渗漏，过滤精度可达到99.9%除尘滤芯滤筒使用寿命长、易于清灰维修。 内外护网与内部滤料运用*的自动螺旋铸胶机打胶固定技术，确保滤筒的处理风量、过滤面积均匀便于电磁脉冲阀反吹清灰。 外部可选紧固带固定。

滤筒安装维修方便,使用寿命长.1.国产木浆纤维普通滤材（颜色白色、黄色、蓝色等）a 淀粉合成 b 全胶合成 c 棉浆滤料 d 耐高温阻燃处理