

# 质量好 链轮链条价格 聊城链轮生产厂家-通达

产品名称	质量好 链轮链条价格 聊城链轮生产厂家-通达
公司名称	聊城经济开发区许营通达铸造厂
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	聊城经济开发区许营镇朱庄村
联系电话	0635-8595134 15098404888

## 产品详情

质量好 链轮链条价格 聊城链轮生产厂家-通达 链轮(sprocket)li à nl ú n [sprocket wheel] 带嵌齿式扣链齿的轮子,用以与节链环或缆索上节距准确的块体相啮合 [chain wheel] 一种实心或带辐条的齿轮,与(滚子)链啮合以传递运动

链轮的应用：被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等

链轮参数计算公式：分度圆直径： $d=p/\sin 180^\circ/z$  p=节距可查表 z=齿数 齿顶圆(外径)： $D=p \times (0.54 \cot 180^\circ/z)$  给你常用链轮节距你自己算算,不明白再问我 3/8=9.525 1/2=12.7 5/8=15.875 3/4=19.05 3分 4分 5分 6分 分度圆直径： $d=p/\sin (180^\circ/z)$  齿顶圆直径： $d_{max}=d+1.25p-d_1$   $d_{min}=d(1-1.6/z)$  p-d1 齿根圆直径： $d_f=d-d_1$  注：p 链条节距 z 链轮齿数 d1 链条滚子直径

链轮型号：包含非标链轮（根据客户图纸定制），标准链轮（美标和公制）。链轮常用材料：C45

链轮常用加工方法：淬火处理，表面发黑处理。链轮齿数选用的一般原则：19 齿或以上

一般用于中高转速、正常工作条件下运行的主动链轮。17 齿只用于小节距主动链轮。23 齿或多过23齿推荐用于有冲击的情况。当速比低时，用高齿数链轮可以大大减少链节的转动量、链条的拉伸负荷和轴承的负荷。聊城经济开发区许营通达铸造厂是以铸造产业于一体化企业.我厂坐落在美丽的江北水城-聊城，西临京九铁路，北临济管高速公路，交通极为便利通讯及时。我公司始建于一九九一年，具有十多年专业产品生产经验。现占地面积18500平方米，有干部职工185人，其中工程技术人员26人，固定资产960万元，年铸造加工能力2500多吨。拥有冲天炉、电磁感应炉两种熔炉,可以生产玛钢、灰口、球墨、铸钢等多类铸件!还拥有各类毛坯加工成型设备。本厂主要生产主动片、被动片、活心炉排、板排，滚柱，夹板，风帽，轴承座，各种刮板，各种型号链轮等等。材质为玛钢（可锻铸铁），铸钢。其质量水平已达国内同类产品先进水平，现货供应，欢迎新老客户洽谈合作。（注：本公司可根据客户要求提供的图纸加工定做各种型号铸件）联系方式：15098404888 朱经理