穿孔铝板吸声墙面

产品名称	穿孔铝板吸声墙面
公司名称	河北森瀚建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:森瀚 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县杜权村(注册地址)
联系电话	15383068886 16750686666

产品详情

河北森瀚建材有限公司所生产的穿孔铝板吸声墙面广泛应用于家庭、办公楼、酒店、餐馆、医院等公共场所的隔音、防潮、防火、防水、装饰等领域。本产品的主要优点有空气屏障效果好,可以有效防止空气中的氧化物侵蚀,表面平整,易于清洁和维护,装饰性能好、耐磨、耐老化,不同颜色和花纹可供选择,同时我们设计制作安装于一体。

该产品穿孔铝板吸声墙面施工要点:

- 一、施工面准备
- 1.在基面上进行施工,铝板边缘须与基面平整、对称;
- 2.基面需要保证平整度,允许偏差:表面平整度 2mm,垂直度 3mm;
- 3.基面需要保证干燥,湿度不超过8%;
- 4.如果基面有油污、水泥浆、灰尘或者其他杂物,应当清理干净。
- 二、施工方法
- 1.将铝板放置在要施工的地方,确保铝板完全附着在基面上;
- 2.用专业的吸声涂料涂抹在铝板表面,涂层厚度为1mm-1.5mm;
- 3.涂料干燥后,将铝板固定在墙面上。

三、注意事项

- 1.墙面施工时,需要保证基面干燥、清洁、无灰尘;
- 2.施工现场必须有专业人员现场监督;
- 3.施工过程中,应当注意防止污染。

我们所生产的穿孔铝板吸声墙面是将穿孔铝板安装在墙面上,通过空气摩擦而产生吸声效果,需要准备合适的材料,一般使用3mm厚的铝板,一般使用10mm厚的铝箔,板材的选择要根据吸声墙的位置和高度来确定,墙铺设时,要注意板材的平整度和垂直度。吸声板材的铺设要求较高,一般要求板材的平整度小于2mm,垂直度小于1mm,在铺设过程中,对于长度较大的吸声板,要求其放置平整,不能有任何弯曲。