

# 穿孔铝板吸声墙面

产品名称	穿孔铝板吸声墙面
公司名称	河北森瀚建材有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:森瀚 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县杜权村（注册地址）
联系电话	15383068886 16750686666

## 产品详情

河北森瀚建材有限公司所生产的穿孔铝板吸声墙面广泛应用于家庭、办公楼、酒店、餐馆、医院等公共场所的隔音、防潮、防火、防水、装饰等领域。本产品的主要优点有空气屏障效果好，可以有效防止空气中的氧化物侵蚀,表面平整,易于清洁和维护,装饰性能好、耐磨、耐老化,不同颜色和花纹可供选择，同时我们设计制作安装于一体。

该产品穿孔铝板吸声墙面施工要点:

### 一、施工面准备

- 1.在基面上进行施工，铝板边缘须与基面平整、对称；
- 2.基面需要保证平整度，允许偏差：表面平整度 2mm，垂直度 3mm；
- 3.基面需要保证干燥，湿度不超过8%；
- 4.如果基面有油污、水泥浆、灰尘或者其他杂物，应当清理干净。

### 二、施工方法

- 1.将铝板放置要在施工的地方，确保铝板完全附着在基面上；
- 2.用专业的吸声涂料涂抹在铝板表面，涂层厚度为1mm-1.5mm；
- 3.涂料干燥后，将铝板固定在墙面上。

### 三、注意事项

- 1.墙面施工时，需要保证基面干燥、清洁、无灰尘；
- 2.施工现场必须有专业人员现场监督；
- 3.施工过程中，应当注意防止污染。

我们所生产的穿孔铝板吸声墙面是将穿孔铝板安装在墙面上，通过空气摩擦而产生吸声效果,需要准备合适的材料,一般使用3mm厚的铝板,一般使用10mm厚的铝箔,板材的选择要根据吸声墙的位置和高度来确定,墙铺设时，要注意板材的平整度和垂直度。吸声板材的铺设要求较高，一般要求板材的平整度小于2mm，垂直度小于1mm,在铺设过程中，对于长度较大的吸声板，要求其放置平整，不能有任何弯曲。