

全新高压型康茂盛减压阀 MOO4-R00 M004-R00-VS 2分牙G1/4接口

产品名称	全新高压型康茂盛减压阀 MOO4-R00 M004-R00-VS 2分牙G1/4接口
公司名称	奉化市德力自动化装备有限公司
价格	5.00/个
规格参数	品牌:DLPC 材质:锌合金
公司地址	中国 浙江 奉化市 溪口
联系电话	86 152 57858300

产品详情

品牌：DLPC

材质：锌合金

型号：全新高压型康茂盛减压阀
MOO4-R00 M004-R00-VS
2分牙G1/4接口

连接形式：螺纹

结构形式：弹簧薄膜式

标准：国标

零部件及配件：手轮

适用介质：空气

压力环境：高压

流动方向：单向

形态：隔膜式

公称通径：15 10

工作温度：常温

驱动方式：气动

类型(通道位置)：二通式

气源处理三联件：

【亚德客系列】有：ac2000、bc2000、bc3000、bc4000、398-8、398-15、398-25；

【smc系列】有：ac2000-01、ac2000-02、ac3000-02、ac3000-03、ac4000-04、ac4000-06、ac5000-06、ac5000-10。气源处理二联件：

【亚德客系列】有：afc2000、bfc2000、bfc3000、bfc4000、399-8、399-15、399-25；

【smc系列】有：ac2010-01、ac2010-02、ac3010-02、ac3010-03、ac4010-04、ac4010-06、ac5010-06、ac5010-10；

sfc200 (sfc-02)、sfc300 (sfc-03)、sfc400 (sfc-04)。过滤减压阀：

【亚德客系列】有：afr2000、bfr2000、bfr3000、bfr4000、397-8、397-15、397-25；

【smc系列】有：aw2000-01、aw2000-02、aw3000-02、aw3000-03、aw4000-04、aw4000-06、aw5000-06、aw5000-10；

sfr200 (sfr-02)、sfr300 (sfr-03)、sfr400 (sfr-04)。油雾器：

【亚德客系列】有：al2000、bl2000、bl3000、bl4000、396-8、396-15、396-25；

【smc系列】有：al2000-01、al2000-02、al3000-02、al3000-03、al4000-04、al4000-06、al5000-06、al5000-10；

qiu-8、qiu-10、qiu-15、qiu-20、qiu-25、qiu-32、qiu-40、qiu-50。减压阀：

【亚德客系列】有：ar2000、br2000、br3000、br4000、395-8、395-15、395-25；

【smc系列】有：ar2000-01、ar2000-02、ar3000-02、ar3000-03、ar4000-04、ar4000-06、ar5000-06、ar5000-10；

qty-8、qty-10、qty-15、qty-20、qty-25、qty-32、qty-40、qty-50。空气过滤器：

【亚德客系列】有：af2000、bf2000、bf3000、bf4000；

【smc系列】有：af2000-01、af2000-02、af3000-02、af3000-03、af4000-04、af4000-06、af5000-06、af5000-10；

qsl-8、qsl-10、qsl-15、qsl-20、qsl-25、qsl-32、qsl-40、qsl-50。

气压传动系统中，气源处理件是指空气过滤器、减压阀和油雾器，有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑（靠润滑脂实现润滑功能），便不需要使用油雾器！过滤度一般为 $50-75\mu\text{m}$ ，调压范围为 $0.5-10\text{m pa}$ ，如需过滤精度为 $5-10\mu\text{m}$ ， $10-20\mu\text{m}$ ， $25-40\mu\text{m}$ ，及调压为 $0.05-0.3\text{mpa}$ ， $0.05-1\text{mpa}$ 三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置，安装在用气设备近处，是压缩空气质量的最后保证。三大件的安装顺序依进气方向分别为空气过滤器、减压阀和油雾器。空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起，便成为过滤减压阀（功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样）。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾，则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。总之，这几个元件可以根据需要进行选择，并可以将他们组合起来使用。

空气过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水分，避免水分随气体进入装置。

减压阀可对气源进行稳压，使气源处于恒定状态，可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁，可过滤压缩空气中的水份，避免水份随气体进入装置。

油雾器可对机体运动部件进行润滑，可以对不方便加润滑油的部件进行润滑，大大延长机体的使用寿命。

安装：

气源处理件使用说明：

- 1、过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。
- 2、压力调节时，在转动旋钮前请先拉起再旋转，压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力，向左

旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值，不应一步调节到位。

3、给油器的使用方法：给油器使用jis k2213输机油（iso vg32或同级用油）。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量最小，9为油量最大。自9-0位置不能旋转，须顺时针旋转。

气源处理件：

德力气动是一家专业生产气动元件企业，已有多年生产的历史。公司自创办开始就凝聚了一批高科技人员，广泛应用新的科学技术严谨的质量管理，已通过iso9001国际质量体系认证，瑞亨品牌的气动元件已被越来越多的新老客户所认可，生产的产品广泛应用于机械冶金、食品包装、医药、电子等行业，产品销往全国各地，部分产品已随主机配套出口进入国际市场。

德力员工在融入科技时代，打造国际品牌的企业精神下以我们敏税的、精益求精的态度，竭诚为所有的工业自动化企业提供优质的产品和服务。德力公司欢迎广大客户、朋友光临、莅临指导，洽谈合作。

本公司生产各类气源处理，包括q系列气源，亚德客型气源，smc型气源，海隆型号，诺冠型号齐全，质量优越，价格实惠！欢迎联系询价！！

气源处理件包括过滤器、减压阀、过滤减压阀、油雾器以及它们组成的二联件、三联件。采用标准化的模块设计，能任意组合和分解，产品设计合理，使用方便，能满足各种气动系统的使用要求。

过滤器采用新颖的旋风叶片设计，分水效率高，并带压排水装置。

减压阀采用平衡式调压结构，具有稳压性好，精度高，反应灵敏等特点。

也欢迎各路销售精英加盟代理。

联系人:李前程(经理) 手机: 86-15257858300 q q

online : 309866167msn:pkliqiancheng@hotmail.comskype:pkliqiancheng-mail:salesbestpneumatic@gmail.com