

气控柜电解槽电磁阀 直动式电磁阀 铜体 两位三通电磁阀DFL23-12

产品名称	气控柜电解槽电磁阀 直动式电磁阀 铜体 两位三通电磁阀DFL23-12
公司名称	奉化市德力自动化装备有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:DLPC 材质:铜
公司地址	中国 浙江 奉化市 溪口
联系电话	86 152 57858300

产品详情

品牌：DLPC

型号：气控柜电解槽电磁阀
直动式电磁阀 铜体
两位三通电磁阀DFL23-12

材质：铜

类型(通道位置)：直动式

适用介质：油品

用途：排污

工作温度：常温

连接形式：螺纹

流动方向：换向

形态：柱塞式

标准：国标

公称通径：15 20 (mm)

零部件及配件：线圈

压力环境：常压

df124-12直动式电磁阀使用说明

df1直动式电磁阀说明，适用于:空气、水、油。流动方向：定向。安装位置：任意。主要特点：直动截止式密封，也可手动密封。可用于真空达133*10mpo，高寿命实现气动控制。工作压力：0.15-0.8mpa

环境温度：-5~50摄氏度

介质温度：-5~40摄氏度

有效截面积：10、20、40、60、110、190平方毫米

换向时间： 0.04 0.06 0.10

换向频率： 10 8 5

内泄露量： 10 25 50

寿命： 200 350

使用产品须知：

- 1、使用前注意检查元件是否损坏，然后安装使用。
- 2、安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确，电压是否符合要求。
- 3、注意防尘。
- 4、连接管路时，注意除清管接头、管子内的金属颗粒、粉尘及油污等。

df123-12直动式电磁阀使用说明

df123-12直动式电磁阀使用说明，适用于：空气、水、油。流动方向：定向。安装位置：任意。主要特点：直动截止式密封，也可手动密封。可用于真空达133*10mpa，高寿命实现气动控制。工作压力：0.15-0.8m pa

环境温度：-5~50摄氏度

介质温度：-5~40摄氏度

有效截面积：10、20、40、60、110、190平方毫米

换向时间： 0.04 0.06 0.10

换向频率： 10 8 5

内泄露量： 10 25 50

寿命： 200 350

使用产品须知：

- 1、使用前注意检查元件是否损坏，然后安装使用。

2、安装时，请注意气体流动方向及接管是否正确，电压是否符合要求。

3、注意防尘。

4、连接管路时，注意除清管接头、管子内的金属颗粒、粉尘及油污等。