夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40

产品名称	夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40
公司名称	奉化市德力自动化装备有限公司
价格	3.00/件
规格参数	
公司地址	中国 浙江 奉化市 溪口
联系电话	86 152 57858300

产品详情

规格：夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40
介质温度：10 -85（°C）
工作压差：无
材质：铝合金
品牌：DLPC
型号：夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40
产品别名：夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40
适用范围：自动化范围
连接形式：螺纹
类型(通道位置)：二通式
流动方向：换向
驱动方式：气动
用途：呼吸
适用介质：空气
压力环境：常压

气动手指的关键零部件都由自己来制造，从铝型材精密拉制，金加工，铝型材的表面氧化处理，到组装，检测，力求更好地控制质量。气动手指的缸体、端盖、活塞和活塞杆由cnc机器精密加工，密封件选用美国parker品牌产品，来保证气动手指稳定安全的运行。产品特性：1.
型式丰富有平行开关型，防尘型，支点开关型。2. 夹紧，放松灵敏，保持力稳定。3.
夹紧距离和角度可根据工件的外形，通过磁性开关控制气缸行程来调整，适应。4.
内置的速度调节装置。

规格：

缸径(mm)		6	10	16	20	25	32
流体		空气					
动作型式		双动单动：常开/常闭					
最高使用压力mpa		0.7					
最高使用压力	双动	0.15	0.2	0.1			

	单动	0.3	0.35	0.25
环境和流体温度		-10~60℃		
最高操作频率		180c・p・m・		60c・p
重复精度(mm)		±0.01		±0.02
气缸内置磁环		有（标准）		
注2)润滑		不需要		
接管口径		m3×0.5		m3×0.8