

夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 夹紧气缸 气动手指 气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16 MHZ2-20 25 32 40 |
| 公司名称 | 奉化市德力自动化装备有限公司 |
| 价格 | 3.00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 浙江 奉化市 溪口 |
| 联系电话 | 86 152 57858300 |

产品详情

规格：夹紧气缸 气动手指
气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16
MHZ2-20 25 32 40

材质：铝合金

产品别名：夹紧气缸 气动手指
气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16
MHZ2-20 25 32 40

类型(通道位置)：二通式

用途：呼吸

介质温度：10 -85 ()

品牌：DLPC

适用范围：自动化范围

流动方向：换向

适用介质：空气

工作压差：无

型号：夹紧气缸 气动手指
气动手爪MHZ2-10 MHZ2-16
MHZ2-20 25 32 40

连接形式：螺纹

驱动方式：气动

压力环境：常压

气动手指的关键零部件都由自己来制造，从铝型材精密拉制，金加工，铝型材的表面氧化处理，到组装，检测，力求更好地控制质量。气动手指的缸体、端盖、活塞和活塞杆由cnc机器精密加工，密封件选用美国parker品牌产品，来保证气动手指稳定安全的运行。产品特性：1. 型式丰富有平行开关型，防尘型，支点开关型。2. 夹紧，放松灵敏，保持力稳定。3. 夹紧距离和角度可根据工件的外形，通过磁性开关控制气缸行程来调整，适应。4. 内置的速度调节装置。

规格：

| | | | | | | |
|-----------|------------|------|-----|-----|----|----|
| 缸径(mm) | 6 | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
| 流体 | 空气 | | | | | |
| 动作型式 | 双动单动：常开/常闭 | | | | | |
| 最高使用压力mpa | 0.7 | | | | | |
| 最高使用压力 | 双动 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | | |

| | | | | |
|----------|----|----------------|------|----------|
| | 单动 | 0.3 | 0.35 | 0.25 |
| 环境和流体温度 | | -10~60 | | |
| 最高操作频率 | | 180c · p · m · | | 60c · p |
| 重复精度(mm) | | ± 0.01 | | ± 0.02 |
| 气缸内置磁环 | | 有 (标准) | | |
| 注2)润滑 | | 不需要 | | |
| 接管口径 | | m3 × 0.5 | | m3 × 0.8 |