

柳州电动道闸拦车杆安装

产品名称	柳州电动道闸拦车杆安装
公司名称	广西桂海门业有限公司
价格	.00/个
规格参数	适用范围:商场学校小区工厂等停车场 产品用途:停车场车辆管理,停车收费管理 开关类型:自动
公司地址	良庆区玉阳街六里24号
联系电话	18776882138 18776882138

产品详情

停车场智能道闸系统一般是口控制机、出口控制机、智能道闸、地感线圈、余位显示屏、图象识别设备、系统软件、管理工作站等这些设备组成的，所以哪方面出了问题，可以从哪方面着手解决。传统道闸、门禁一般有如下几个构成：1、门禁控制器：门禁系统的核心部分，相当于计算机的CPU，负责整个系统输入输出信息的处理和存储，控制等等；2、读卡器：读取卡片中数据(生物特息)的设备；3、电控锁：门禁系统中锁门的执行部件。用户应根据门的材料、出门要求等需求选取不同的锁具；4、卡片：开门的钥匙。可在卡片上打印持卡人的个人照片，开胸卡合二为一；5、其他等设备；而智能道闸除了以上的功能，还加入一些的科学技术：1、识别技术;2、高速电子道闸控制系统;3、智能管理软件系统。道闸安装的注意事项：1、接线时要按接线图操作。接好线后先测试地感是否正常，地感红灯闪烁时用一铁板放于线圈上方，红灯长亮时拿走铁板，道闸哪家好，道闸自动下落则产品正常；2、地感线圈布线时，将地切一10CM深，2X0.8M的方形巢，四个角切成45度斜角（如右图示），将地感线圈（1平方毫米）一圈圈放入，共放6-8层，线圈每层之间要压紧，线圈内不要有接头。地感线圈输出端双绞至道闸，金华道闸，且距离尽量短，接好后用干水泥将巢封住；注：地感线圈截面积为0.5 - 1.5平方毫米的高温铜导线，线截面积的大小对感应强度的影响不是很大。智能道闸的优点：1、人性设计，电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；2、采用光电限位、运行稳定。道闸闸机能适应室内外多种使用环境；3、强大的通行能力，满足流量通行的场所需求；4、电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆；5、操作简单、维护便捷——易控制，好维护，方便管理。对于一些传统道闸砸车、砸人事件，智能道闸很好的预防了这一点：1、感应检测防砸，即当车辆未离开道闸闸杆下的地感感应范围时，道闸不会落下；2、红外检测防砸，利用红外对射检测道闸正前的区域是否有车辆或行人，在检测道红外对射防砸范围内有阻挡时，道闸不会落下；3、力矩防砸，当道闸在下落时若遇到阻力，将立刻停止下落并抬杆，是防止将车或人砸伤的重要措施；4、在档杆的下沿镶减震嵌充气橡胶管，所以即便砸到车或人，也是一条充气弹性橡胶管，而不是金属杆，避免严重伤害车或人。我们公司拥有雄厚经济实力，我们恪守诚信为本的原则，得了众多客户的信赖，并在业界获得好的口碑。我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！