

淄博购买环氧锌黄底漆找油漆生产厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 淄博购买环氧锌黄底漆找油漆生产厂家 |
| 公司名称 | 山东奥辉漆业集团有限公司 |
| 价格 | 17.00/千克 |
| 规格参数 | 品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:27.5kg/组 |
| 公司地址 | 山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号 |
| 联系电话 | 15563179214 15563179214 |

产品详情

淄博购买环氧锌黄底漆找油漆生产厂家

环氧锌黄底漆：

产品特性：镀锌管表面比较光滑，又由于锌是活泼金属，易与普通涂料（如醇酸漆）中的基料发生皂化反应生成锌皂，破坏锌面与涂层的结合力，导致涂膜附着不牢固。因此防护涂层应选择附着力强且具有钝化、缓蚀和屏蔽作用的涂料做底层，选择防腐、耐候和装饰性好的涂料做面层。

涂层的配套选择：

选择具有钝化缓蚀和屏蔽作用的SHF-2D环氧锌黄底漆做过渡层，选择防腐、耐候等综合性能优越的氟碳漆防腐面漆做装饰面层。

施工工艺：

1.表面处理

去除表面灰尘，并用有机溶剂除油污，但要注意经常换抹布，以防止重新沾污；对锈蚀的地方要用钢丝刷或砂纸除锈。

2 涂刷工艺

由于镀锌管表面有较多微孔，所以SHF-2D环氧锌黄底漆应稍加稀释，一般添加总量为10%~20%的稀释剂，以便使涂料更好的封闭这些微孔。

在处理好的镀锌管表面涂刷道SHF-2D环氧锌黄底漆，层间间隔4h表间隔4h后涂第二道氟碳防腐面漆，涂

层干燥七天即可投入使用干后涂第二道SHF-2D环氧锌黄底漆；层间间隔24h后涂道氟碳面漆，层间（四道涂层总厚度 120um）。